



Разликата е в детайлите

## Партньорска ценова листа аналогово видеонаблюдение

Уважаеми Партньори,

Пред вас е Партньорската ценова листа за аналогово видеонаблюдение, с актуални продукти и софтуер на нашите доставчици.

Насочваме вашето внимание към:

1/ Нова гама **висок клас** аналогово видеонаблюдение от **LG Electronics**

■ От  **LG**  
Life's Good

2/ Нова **2MPx Speed Dome HD-TVI** камера

■ От  **TVT** TVT DIGITAL

3/ Пълна гама **HD-TVI DVR-и** с автоматично разпознаване и поддръжка на **TVI / аналогови** камери

■ От  **TVT** TVT DIGITAL

4/ **Нови функции** на мобилното приложение за видеонаблюдение **SuperLivepro**

■ От  **TVT** TVT DIGITAL

5/ **4-канален бюджетен хибриден DVR** с функция за добавяне на IP камери - **TD2304SS-C /4 аналогови + 1 IP канал/**

HD-TVI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

HD-TVI КАМЕРИ

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>TD7411TS-P/D/IR1</b></p>     | <p><b>1.3 Mpixel Day&amp;Night HD-TVI</b> водоустойчива камера или <b>720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive</b> сензор, интелигентно <b>IR осветление</b> с обхват до <b>20м</b>, <b>IR cut Filter</b>, фиксиран обектив <b>3.6мм, AWB, AGC</b>. Тем. от -40°C ~ +70°C, <b>DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж</b>.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |    | <p><b>50</b></p>  |
| <p><b>TD7511TS-P/D/IR1</b></p>     | <p><b>1.3 Mpixel Day&amp;Night HD-TVI</b> вандалоустойчива куполна камера или <b>720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive</b> сензор, <b>IR осветление</b> с обхват до <b>20м</b>, <b>IR cut Filter</b>, фиксиран обектив <b>3.6мм, AWB, AGC</b>. Тем. от -40°C ~ +70°C, <b>DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж</b>.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <p><b>50</b></p>  |
| <p><b>TD7514TS-P/D/IR1</b></p>     | <p><b>1.3 Mpixel Day&amp;Night HD-TVI</b> куполна камера или <b>720p (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive</b> сензор, интелигентно <b>IR осветление</b> с обхват до <b>30м</b>, <b>IR cut Filter</b>, фиксиран обектив <b>3.6мм, AWB, AGC</b>. Тем. от -40°C ~ +70°C, <b>DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж</b>.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |    | <p><b>44</b></p>  |
| <p><b>TD7421TE-D/IR1</b></p>       | <p><b>2 Mpixel Day&amp;Night HD-TVI</b> водоустойчива камера или <b>1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive</b> сензор, интелигентно <b>IR осветление</b> с обхват до <b>20м</b>, <b>IR cut Filter</b>, фиксиран обектив <b>3.6мм, AWB, AGC</b>. Тем. от -40°C ~ +70°C, <b>DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж</b>.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                         |    | <p><b>80</b></p>  |
| <p><b>TD7521TE-D/IR1</b></p>     | <p><b>2 Mpixel Day&amp;Night HD-TVI</b> вандалоустойчива куполна камера или <b>1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive</b> сензор, <b>IR осветление</b> с обхват до <b>20м</b>, <b>IR cut Filter</b>, фиксиран обектив <b>3.6мм, AWB, AGC</b>. Тем. от -40°C ~ +70°C, <b>DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж</b>.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                           |   | <p><b>80</b></p>  |
| <p><b>TD7524TE-D/IR1</b></p>     | <p><b>2 Mpixel Day&amp;Night HD-TVI</b> куполна камера или <b>1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive</b> сензор, интелигентно <b>IR осветление</b> с обхват до <b>30м</b>, <b>IR cut Filter</b>, фиксиран обектив <b>3.6мм, AWB, AGC</b>. Тем. от -40°C ~ +70°C, <b>DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж</b>.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                               |  | <p><b>80</b></p>  |
| <p><b>TD7423TE-D/FZ/IR3</b></p>  | <p><b>2 Mpixel Day&amp;Night HD-TVI</b> водоустойчива камера или <b>1080p (1920x1080)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive</b> сензор, интелигентно <b>IR осветление</b> с обхват до <b>50м</b>, <b>IR cut Filter</b>, варифокален обектив <b>2.8-12мм, AWB, AGC</b>. Тем. от -40°C ~ +70°C, <b>DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж</b>.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p><b>131</b></p> |
| <p><b>TD7525TE-D/FZ/IR2</b></p>  | <p><b>2 Mpixel Day&amp;Night HD-TVI</b> вандалоустойчива куполна камера или <b>1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive</b> сензор, интелигентно <b>IR осветление</b> с обхват до <b>30м</b>, <b>IR cut Filter</b>, варифокален обектив <b>2.8-12мм, AWB, AGC</b>. Тем. от -40°C ~ +70°C, <b>DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж</b>.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                        |  | <p><b>131</b></p> |
| <p><b>TD7622TM</b></p>           | <p><b>2 Mpixel DAY/NIGHT HD-TVI</b> камера или <b>1080p (1920x1080)/25FPS. 1/3" Progressive CMOS</b> сензор. <b>20</b>кратно оптично увеличение. Обектив <b>4.7-94mm, F1.6~F3.5, IR cut Filter</b>. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция <b>1080p (1920x1080)@25/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA(640x480)/30fps</b>. <b>IR</b> подсвет с до <b>100м</b> дистанция на светене. 360° ротация. 255 preset, 8 маршрута, PTZ контрол, WDR, 1 HD-TVI изход, 1 аудио вход; 7 алармен вход, 1 алармен изход, RS422/RS485, захранване AC24V/3000mA. <b>IP66 –подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена.</b></p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p> |  | <p><b>939</b></p> |

## HD-TVI ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR) - TVT

|             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TD2704TS-PL |  TVT DIGITAL   | <p><b>H.264 4-канално HD-TVI</b> цифрово записващо устройство (DVR); <b>поддържа HD-TVI и аналогови камери едновременно</b>, автоматично разпознаване на всеки канал; резолюция <b>1080p (1920x1080)</b> със скорост на запис <b>50 кад./сек /720p (1280x720)</b> със скорост на запис <b>100 кад./сек, 4 TVI/аналогови</b> видео входове, 1 аудио вход/1 аудио изход, <b>VGA/HDMI</b> изходи, твърд диск до 1бр. SATA, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, при движение), RS485 - PTZ контрол, back-up през <b>USB, IE, CMS</b>; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Mouse control. Размери 255x210x42mm.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>    |    | 93  |
| TD2708TS-PL |  TVT DIGITAL   | <p><b>H.264 8-канално HD-TVI</b> цифрово записващо устройство (DVR); <b>поддържа HD-TVI и аналогови камери едновременно</b>, автоматично разпознаване на всеки канал; резолюция <b>1080p (1920x1080)</b> със скорост на запис <b>100 кад./сек /720p (1280x720)</b> със скорост на запис <b>200 кад./сек, 8 TVI/аналогови</b> видео входове, 1 аудио вход/1 аудио изход, <b>VGA/HDMI</b> изходи, твърд диск до 1бр. SATA, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, при движение), RS485 - PTZ контрол, back-up през <b>USB, IE, CMS</b>; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Mouse control. Размери 255x210x42mm.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>   |    | 156 |
| TD2716TS-PL |  TVT DIGITAL | <p><b>H.264 16-канално HD-TVI</b> цифрово записващо устройство (DVR); <b>поддържа HD-TVI и аналогови камери едновременно</b>, автоматично разпознаване на всеки канал; резолюция <b>1080p (1920x1080)</b> със скорост на запис <b>200 кад./сек /720p (1280x720)</b> със скорост на запис <b>400 кад./сек, 16 TVI/аналогови</b> видео входове, 1 аудио вход/1 аудио изход, <b>VGA/HDMI</b> изходи, твърд диск до 1бр. SATA, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, при движение), RS485 - PTZ контрол, back-up през <b>USB, IE, CMS</b>; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Mouse control. Размери 255x210x42mm.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p> |  | 277 |
| TD2708TE-PL |  TVT DIGITAL | <p><b>H.264 8-канално HD-TVI</b> цифрово записващо устройство (DVR); <b>поддържа HD-TVI и аналогови камери едновременно</b>, автоматично разпознаване на всеки канал; резолюция <b>1080p (1920x1080)</b> със скорост на запис <b>100 кад./сек /720p (1280x720)</b> със скорост на запис <b>200 кад./сек, 8 TVI/аналогови</b> видео входове, 1 аудио вход/1 аудио изход, <b>VGA/HDMI</b> изходи, твърд диск до 2бр. SATA, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, при движение), RS485 - PTZ контрол, back-up през <b>USB, IE, CMS</b>; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Mouse control. Размери 430x300x55mm.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p>   |  | 212 |
| TD2716TE-PL |  TVT DIGITAL | <p><b>H.264 16-канално HD-TVI</b> цифрово записващо устройство (DVR); <b>поддържа HD-TVI и аналогови камери едновременно</b>, автоматично разпознаване на всеки канал; резолюция <b>1080p (1920x1080)</b> със скорост на запис <b>200 кад./сек /720p (1280x720)</b> със скорост на запис <b>400 кад./сек, 16 TVI/аналогови</b> видео входове, 1 аудио вход/1 аудио изход, <b>VGA/HDMI</b> изходи, твърд диск до 2бр. SATA, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, при движение), RS485 - PTZ контрол, back-up през <b>USB, IE, CMS</b>; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Mouse control. Размери 255x210x42mm.</p> <p>Произход: TVT Digital, Китай</p> |  | 313 |

BOX КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LCB5100



Цветна камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor (1/3 CCD) Exview HAD CCD II , 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип. Минимална осветеност: Color : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 / 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 / 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. B/W : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.000001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. Backlight Compensation / HSBLC / 2D+3D-DNR / Exposure Control ALC / ELC / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / OSD. Power DC 12V / 240mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |       |            |         |     |               |              |         |
|---------|---------|-------|------------|---------|-----|---------------|--------------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | XDI V | electr D/N | DNR AGC | AWB | Motion Detect | Privacy Mask | 12V 24V |
|---------|---------|-------|------------|---------|-----|---------------|--------------|---------|

НОВО!



126

LG LCB5300-BP



Цветна камера **DAY/NIGHT** ICR Imaging Sensor (1/3 CCD) Exview HAD CCD II , 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип. Минимална осветеност: Color : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 / 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 / 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. B/W : 0.02 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.000001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. Backlight Compensation / HSBLC / 2D+3D-DNR / Exposure Control ALC / ELC / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / OSD. Power DC 12V / 240mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |       |         |         |     |               |              |         |
|---------|---------|-------|---------|---------|-----|---------------|--------------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | XDI V | ICR D/N | DNR AGC | AWB | Motion Detect | Privacy Mask | 12V 24V |
|---------|---------|-------|---------|---------|-----|---------------|--------------|---------|

НОВО!



169

LG LCB5500-BP



Цветна камера **DAY/NIGHT** ICR Imaging Sensor (1/3 CCD) Super HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип. Минимална осветеност: Color : 0.02 Lux @ Sens-up Off, F1.2 / 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 / 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. B/W : 0.02 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.000001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. Backlight Compensation / HSBLC/ WDR / 2D+3D-DNR / Exposure Control ALC / ELC / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / OSD. Power DC 12V / 240mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |       |         |     |         |     |               |              |         |
|---------|---------|-------|---------|-----|---------|-----|---------------|--------------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | XDI V | ICR D/N | WDR | DNR AGC | AWB | Motion Detect | Privacy Mask | 12V 24V |
|---------|---------|-------|---------|-----|---------|-----|---------------|--------------|---------|

НОВО!



179

LG LCZ2850



Цветна камера **DAY/NIGHT** ICR Imaging Sensor (1/4 Type) Super HAD II CCD, 600TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип. Минимална осветеност: Color : 0.2 Lux (Sens-up Auto : 0.003 Lux) B&W : 0.01 Lux (Sens-up Auto : 0.00001 Lux). Lens Type x28 optical zoom, F1.5(Wide) ~ F3.7 (Tele), f = 3.5 ~ 98 mm Backlight Compensation / HSBLC/ WDR / 2D+3D-DNR / Exposure Control ALC / ELC / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / RS-485 / OSD. Power DC 12V

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |         |     |         |     |               |              |            |         |         |
|---------|---------|---------|-----|---------|-----|---------------|--------------|------------|---------|---------|
| 600 TVL | 1/4 CCD | ICR D/N | WDR | DNR AGC | AWB | Motion Detect | Privacy Mask | Auto Focus | 28x opt | 12V 24V |
|---------|---------|---------|-----|---------|-----|---------------|--------------|------------|---------|---------|

НОВО!



287

ВОДОУСТОЙЧИВИ КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LCU3100R



Цветна камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor (1/3 CCD) Super HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, Effio-E чип. Минимална осветеност Color : 0.1Lux B/W : 0 Lux (IR LED ON). Lens Type 4mm Fixed Lens, F1.9. IR LED 24EA IR Distance 20m. Backlight Compensation / 2D-DNR / Exposure Control / ELC / AGC / White Balance / EIS / OSD. IP66/Power DC 12V / 290mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |         |            |         |        |          |        |
|---------|---------|---------|------------|---------|--------|----------|--------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 4mm Fix | electr D/N | DNR AGC | IR 20m | IP 66 VR | 12V DC |
|---------|---------|---------|------------|---------|--------|----------|--------|

НОВО!



139

LG LCU5300R-BP



Цветна камера **DAY/NIGHT ICR** Imaging Sensor **(1/3 CCD) Exview HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Минимална осветеност: **Color : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0 Lux (IR LED ON). Lens Type 2.8~11mm Vari-focal Lens, F1.2. IR LED- 32 LED's, IR Distance – 50m.(SmartIR). Backlight Compensation / HSBLC / 2D+3D-DNR / Exposure Control ALC / ELC / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / OSD.IP66 Power DC 12V / 490mA**

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |       |             |        |         |         |               |              |       |         |
|---------|---------|-------|-------------|--------|---------|---------|---------------|--------------|-------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | XDI V | 2.8-11 Vari | IR 50m | ICR D/N | DNR AGC | Motion Detect | Privacy Mask | IP 66 | 12V 24V |
|---------|---------|-------|-------------|--------|---------|---------|---------------|--------------|-------|---------|

НОВО!



208

LG LCU5500R-BP



Цветна камера **DAY/NIGHT ICR** Imaging Sensor **(1/3 CCD) Super HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Минимална осветеност: **Color : 0.2 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0 Lux (IR LED ON). Lens Type 2.8~11mm Vari-focal Lens, F1.2. IR LED- 32 LED's, IR Distance – 50m.(SmartIR). Backlight Compensation /WDR/ HSBLC / 2D+3D-DNR / Exposure Control ALC / ELC / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / OSD.IP66 Power DC 12V / 490mA**

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |       |             |        |     |         |         |               |              |       |         |
|---------|---------|-------|-------------|--------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | XDI V | 2.8-11 Vari | IR 50m | WDR | ICR D/N | DNR AGC | Motion Detect | Privacy Mask | IP 66 | 12V 24V |
|---------|---------|-------|-------------|--------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------|---------|

НОВО!



339

## КУПОЛНИ КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LCV1100R



Куполна вандалоустойчива камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor **(1/3 CCD) Super HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, Effio-E чип**. Минимална осветеност **Color : 0.1Lux B/W : 0 Lux (IR LED ON). Lens Type 3.6mm Fixed Lens, F2.0, F1.9. IR LED 24EA IR Distance 20m. 2D-DNR / Exposure Control / ESS / AGC / White Balance / OSD.IP66/ Power DC 12V / 290mA**

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |           |            |         |        |          |        |
|---------|---------|-----------|------------|---------|--------|----------|--------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 3.6mm Fix | electr D/N | DNR AGC | IR 20m | IP 66 VR | 12V DC |
|---------|---------|-----------|------------|---------|--------|----------|--------|

НОВО!



139

LG LCD5100-BP



Куполна камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor **(1/3 Type) Exview HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Минимална Color : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 / 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.000001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. **Vari-focal Lens 2.8 ~ 11mm, F1.2, F2.0, F1.9.** Backlight Compensation BLC / HSBLC. DNR 2D + 3D – DNR. ALC / ELC/AGC/ White Balance OSD / Power DC 12V / 190mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |             |       |            |         |     |               |         |
|---------|---------|-------------|-------|------------|---------|-----|---------------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 2.8-11 Vari | XDI V | electr D/N | DNR AGC | AWB | Motion Detect | 12V 24V |
|---------|---------|-------------|-------|------------|---------|-----|---------------|---------|

НОВО!



148

LG LCD5300-BP



Куполна камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor **(1/3 Type) Exview HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Минимална Color : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 / 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.000001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. **Vari-focal Lens 2.8 ~ 11mm, F1.2, F2.0, F1.9.** Backlight Compensation BLC / HSBLC. DNR 2D + 3D – DNR. ALC / ELC/AGC/ White Balance OSD / Power DC 12V / 190mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |             |       |         |         |     |               |         |
|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|-----|---------------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 2.8-11 Vari | XDI V | ICR D/N | DNR AGC | AWB | Motion Detect | 12V 24V |
|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|-----|---------------|---------|

НОВО!



172

## LG LCD5300R-BP



Куполна камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor **(1/3 Type) Exview HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Минимална Color : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 / 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.000001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. **Vari-focal Lens 2.8 ~ 11mm, F1.2, F2.0, F1.9. IR LED 8EA IR Distance 20m**. Backlight Compensation BLC / HSBLC. DNR 2D + 3D – DNR. ALC / ELC/AGC/ White Balance OSD / Power DC 12V / 290mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |             |        |       |         |         |               |         |
|---------|---------|-------------|--------|-------|---------|---------|---------------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 2.8-11 Vari | IR 20m | XDI V | ICR D/N | DNR AGC | Motion Detect | 12V 24V |
|---------|---------|-------------|--------|-------|---------|---------|---------------|---------|

НОВО!



185

## LG LCD5500-BP



Куполна камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor **(1/3 Type) Super HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Минимална Color : 0.2 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0.02 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.00001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. **Vari-focal Lens 2.8 ~ 11mm, F1.2, F2.0, F1.9**. Backlight Compensation BLC / HSBLC / WDR. DNR 2D + 3D – DNR. ALC / ELC/AGC/ White Balance OSD / Power DC 12V / 290mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |             |       |         |         |     |     |               |         |
|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|-----|-----|---------------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 2.8-11 Vari | XDI V | ICR D/N | DNR AGC | WDR | AWB | Motion Detect | 12V 24V |
|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|-----|-----|---------------|---------|

НОВО!



197

## LG LCV5100-BP



Куполна вандалоустойчива камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor **(1/3 Type) Exview HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Минимална Color : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.000001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. **Vari-focal Lens 2.8 ~ 11mm, F1.2, F2.0, F1.9**. Backlight Compensation BLC / HSBLC. DNR 2D + 3D – DNR. ALC / ELC/AGC/ White Balance OSD / IP 66 / Power DC 12V / 190mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |             |       |            |         |     |               |       |         |
|---------|---------|-------------|-------|------------|---------|-----|---------------|-------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 2.8-11 Vari | XDI V | electr D/N | DNR AGC | AWB | Motion Detect | IP 66 | 12V 24V |
|---------|---------|-------------|-------|------------|---------|-----|---------------|-------|---------|

НОВО!



209

## LG LCV5300-BP



Куполна вандалоустойчива камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor **(1/3 Type) Exview HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Минимална Color : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.000001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. **Vari-focal Lens 2.8 ~ 11mm, F1.2, F2.0, F1.9**. Backlight Compensation BLC / HSBLC. DNR 2D + 3D – DNR. ALC / ELC/AGC/ White Balance OSD / IP 66 / Power DC 12V / 190mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |             |       |         |         |     |               |       |         |
|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|-----|---------------|-------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 2.8-11 Vari | XDI V | ICR D/N | DNR AGC | AWB | Motion Detect | IP 66 | 12V 24V |
|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|-----|---------------|-------|---------|

НОВО!



222

## LG LCV5300R-BP



Куполна вандалоустойчива камера **DAY/NIGHT** Imaging Sensor **(1/3 Type) Exview HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Color : 0.03 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 / 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0 Lux (IR LED ON). **Vari-focal Lens 2.8 ~ 11mm, F1.2, F2.0, F1.9. IR LED 8EA IR Distance 20m**. Backlight Compensation BLC / HSBLC. DNR 2D + 3D – DNR. ALC / ELC/AGC/ White Balance OSD / IP 66 / Power DC 12V / 290mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |             |       |        |         |         |     |               |       |         |
|---------|---------|-------------|-------|--------|---------|---------|-----|---------------|-------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 2.8-11 Vari | XDI V | IR 20m | ICR D/N | DNR AGC | AWB | Motion Detect | IP 66 | 12V 24V |
|---------|---------|-------------|-------|--------|---------|---------|-----|---------------|-------|---------|

НОВО!



227

LG LCV5500-BP



Куполна вандалоустойчива камера **DAY/NIGHT Imaging Sensor (1/3 Type) Super HAD CCD II, 650TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-V чип**. Минимална Color : 0.2 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.0001 Lux @ Sens-up x512, F1.2 B/W : 0.02 Lux @ Sens-up Off, F1.2 0.0003 Lux @ Sens-up Auto, F1.2 0.00001 Lux @ Sens-up x512, F1.2. **Vari-focal Lens 2.8 ~ 11mm, F1.2, F2.0, F1.9**. Backlight Compensation BLC / HSBLC / WDR. DNR 2D + 3D – DNR. ALC / ELC/AGC/ White Balance OSD /IP 66 / Power DC 12V / 190mA

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |             |       |         |         |     |     |               |       |         |
|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|-----|-----|---------------|-------|---------|
| 650 TVL | 1/3 CCD | 2.8-11 Vari | XDI V | ICR D/N | DNR AGC | WDR | AWB | Motion Detect | IP 66 | 12V 24V |
|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|-----|-----|---------------|-------|---------|

НОВО!



234

PTZ (SPEED DOME) КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LCP2840-BP



Цветна PTZ камера **Day/Night (1/4 Type) Super HAD II CCD. 600TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI чип**. Обектив F1.5~F3.7, f = 3.5~98 mm. Минимална осветеност **Color - 0.2 lux (Sens-up on : 0.003 lux) B/W - 0.01 lux (Sens-up on : 0.00001 lux)**. Pan/Tilt/Zoom: Preset/ID 128 Position / 256 | Group Touring 9, Panning Range & Speed 0°~350°, Max 120°/Sec, Tilting Range & Speed, 0°~180°, Max 120°/Sec, **28 x optical zoom**. Поддържа **Backlight Compensation WDR (ACE) / BLC / HSBLC / Sens up Control / AGC /White Balance / Privacy Masking / Digital Zoom. Alarm In/Out (4 In / 0 Out) RS485** . Power DC 12V, Power Consumption Max. 12 W . Работни характеристики -20°C - 50°C / 0% ~ 80%RH. **Vandal Proof / IP66**. Без стойка

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |          |         |         |     |     |         |        |       |        |
|---------|---------|----------|---------|---------|-----|-----|---------|--------|-------|--------|
| 600 TVL | 1/4 CCD | PTZ 350° | 28x opt | ICR D/N | XDI | WDR | DNR AGC | RS 485 | IP 66 | 24V AC |
|---------|---------|----------|---------|---------|-----|-----|---------|--------|-------|--------|

НОВО!



572

LG LCP2850-BP



Цветна PTZ камера **Day/Night (1/4 Type) Super HAD II CCD. 600TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI чип**. Обектив F 1.5 (Wide End), F 3.7 (Tele End) f =3.5 ~ 98 mm). Минимална осветеност **Color : 0.2 Lux (Sens-up : 0.003 Lux) B/W : 0.01 Lux (Sens-up x128 : 0.00001 Lux)**. Pan/Tilt/Zoom: Preset/ID 256 / 256 | Group Touring 10, Panning Range & Speed 0°~360°, Max 500°/Sec, Tilting Range & Speed, 0°~180°, Max 500°/Sec, **28 x optical zoom**. Поддържа **Backlight Compensation WDR (ACE) / BLC / HSBLC / Sens up Control / AGC /White Balance / Privacy Masking / Digital Zoom. Alarm In/Out (4 In / 2 Out) RS485** . Power AC 24V, Power Consumption Max. 22W . Работни характеристики -20°C - 50°C / 0% ~ 80%RH. **Vandal Proof / IP66**. Без стойка

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |          |         |         |     |     |         |        |       |        |
|---------|---------|----------|---------|---------|-----|-----|---------|--------|-------|--------|
| 600 TVL | 1/4 CCD | PTZ 350° | 28x opt | ICR D/N | XDI | WDR | DNR AGC | RS 485 | IP 66 | 24V AC |
|---------|---------|----------|---------|---------|-----|-----|---------|--------|-------|--------|

НОВО!



833

LG LCP3750T-BP



Цветна PTZ камера **Day/Night (1/4 Type) Super HAD II CCD. 600TVL - Color/ 700TVL - B/W, XDI-II чип**. Обектив F 1.5 (Wide End), F 4.1 (Tele End) f =3.5 ~ 129.5 mm). Минимална осветеност **Color : 0.2 Lux (Sens-up : 0.003 Lux) B/W : 0.01 Lux (Sens-up x128 : 0.00001 Lux)**. Pan/Tilt/Zoom: Preset/ID 256 / 256 | Group Touring 10, Panning Range & Speed 0°~360°, Max 500°/Sec, Tilting Range & Speed, 0°~180°, Max 500°/Sec, **37 x optical zoom**. Auto Tracking. Поддържа **Backlight Compensation WDR (ACE) / BLC / HSBLC / Sens up Control / AGC /White Balance / Privacy Masking / Digital Zoom. Alarm In/Out (4 In / 2 Out) RS485** . Power AC 24V, Power Consumption Max. 22W . Работни характеристики -20°C - 50°C / 0% ~ 80%RH. **Vandal Proof / IP66**. Без стойка

Произход: LG Electronics, Корея

|         |         |          |         |            |         |     |     |         |        |       |        |
|---------|---------|----------|---------|------------|---------|-----|-----|---------|--------|-------|--------|
| 600 TVL | 1/4 CCD | PTZ 350° | 37x opt | Auto Track | ICR D/N | XDI | WDR | DNR AGC | RS 485 | IP 66 | 24V AC |
|---------|---------|----------|---------|------------|---------|-----|-----|---------|--------|-------|--------|

НОВО!



1330

LG LSO1000SP

Адаптор за стълб за PTZ Speed dome камери  
Произход: LG Electronics, Корея

42

LG LBK1000P

Стойка за висещ монтаж за PTZ Speed dome камери  
Произход: LG Electronics, Корея

65

LG LRBK1000W

Стойка за стена за PTZ Speed dome камери  
Произход: LG Electronics, Корея

72

LG LVI510 CMS  
Software



Професионален софтуер за управление на **LG IP** камери, **DVR**-и и **NVR**-и. Модулна архитектура (**Recording server, Camera Streaming server, Management Server, Management Tool, Client software**). Визуализация до 64 канала едновременно. Поддържа до 320 канала на един сървър за запис и до 256 канала на един стрийминг сървър. Максимално разширение на цялата система до 1000 канала. Потребителски нива на достъп. Мониторинг и менажиране на алармени събития (Video analytics event detection). Е-map карта на обекта (Pop-up display). AVI file export, Multi-display support до 4 монитора. Безплатен до 16 канала.

Произход: LG Electronics, Корея



Free



### ХИБРИДНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ LG ELECTRONICS

LG LRBH7080D



**H.264** 16-канално хибридно цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 6бб. SATA, REAL TIME визуализация и запис 400 кад./сек. при 720x576. Поддържа **8 аналогови + 8 IP камери** (до 3Мрх) или **4 аналогови + 12 IP камери** (до 3Мрх). Детектор на движение, 8 аудио входа, 2 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), двупосочно аудио, 8 алармени входа, 2 алармен изход, PTZ контрол, **e-SATA**, back-up през Ethernet, USB 2.0, **GigaBit Network**, SPOT, FULL MULTIPLEX (Live/Playback, Recording, Backup, Networking). **Статус на HDD**. Remote: CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение.

Произход: LG Electronics, Корея



1730



LG LRBH7160D



**H.264** 24-канално хибридно цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 6бб. SATA, REAL TIME визуализация и запис 600 кад./сек. при 720x576. Поддържа **16 аналогови + 8 IP камери** (до 3Мрх) или **8 аналогови + 16 IP камери** (до 3Мрх). Детектор на движение, 16 аудио входа, 2 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), двупосочно аудио, 16 алармени входа, 4 алармен изход, PTZ контрол, **e-SATA**, back-up през Ethernet, USB 2.0, **GigaBit Network**, SPOT, FULL MULTIPLEX (Live/Playback, Recording, Backup, Networking). **Статус на HDD**. Remote: CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение.

Произход: LG Electronics, Корея



1933



КОМПЛЕКТ АНАЛОГОВА ТЕХНИКА



**Комплект DVR 960H STANDART H.264 4-канално цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 16р. SATA, Real Time запис 100 кад./сек. при резолюция 960H**

+  
**4 броя камери, със CCD сензор, по избор от моделите:**

**TD2304SS-SL**  
+  
**4 броя камери, със CCD сензор**

- **SSD-500/PDF-30 - DAY/NIGHT 1/3" Sony CCD sensor, 480 TVLine, 3.6mm**
- **MTC-341EF - DAY/NIGHT 1/3" Sony Super HAD CCD + Effio-E DSP sensor, 540 TVLine, 3.6mm**
- **MTC-803DH - DAY/NIGHT 1/3" Sony Super HAD CCD High Sensitivity sensor, 600 TVLine, 3.6mm**
- **SN-IRC5456AJ - 1/3" Sony Super HAD CCD sensor, 540 TVLine, 3.6 mm, вграден подсвет от 28LED**
- **SID-493/PDF-30 - DAY/NIGHT 1/3" Sharp CCD sensor, 480 TVLine, 3.6mm**
- **SID-503/PDF-30 - DAY/NIGHT 1/3" Sony CCD sensor, 480 TVLine, 3.6mm**
- **SID-503/PDF-28 - DAY/NIGHT 1/3" Sony CCD sensor, 480 TVLine, 2.8mm**
- **RL-B9020 - DAY/NIGHT 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 3.6mm**
- **SMW-502/PDF-30- DAY/NIGHT 1/3" Sony CCD sensor, 480 TVLine, 3.6mm**
- **RL-CB-1600E1- DAY/NIGHT 1/3" Sony Super HAD CCD Effio-E, 540 TVLine, 4-9mm**
- **VC-IR629D - DAY/NIGHT 1/3" Sharp CCD sensor, 600 TVLine, 3.6 mm, вграден подсвет от 24LED**

**130**

\* Офертата е валидна, до изчерпване на количествата

BOX КАМЕРИ

**RL-CK1160**



**960H DAY&NIGHT** камера Sony 1/3" Ex-view HAD **CCD II** sensor, **700 TVLine**, 0.06Lux/F1.2 COLOR, **2D-DNR**, OSD control, **WDR**, Video-Drive & DC Drive, EI, AWB, Electronic Shutter: Auto (AES), S/N Ratio >48dB (AGC off), **DC12V**, без обектив.  
Произход: Relong, Китай



**46**

**ACH-5180**

**3D-DNR**



**960H DAY/NIGHT** камера, Sony 1/3" **CCD II** сензор, **700TVL**. **D-WDR** - висока динамика на изображението, **OSD control**, **Shutter control**, **DEFOG**, **SENS UP DSSx1024**, **Mirror**, **LSC** (Lence Shading Compensation), **3D-DNR** (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, **MOTION** - вграден детектор на движение, **Wide BLC**, **ECLIPSE**, **DSS**(Digital Slow Shuttering), **AGC**, **AWB**, **Zone masking**. Min Осветеност: **0.0002lux/ F1.2**, S/N Ratio >52dB. Без обектив.  
Произход: Avico, Корея



**68**

**ACH-T5180**

**3D-DNR**



**960H TRUE DAY/NIGHT – MECHANICAL ICR** камера, Sony 1/3" **CCD II** сензор, **700TVL**. **D-WDR** - висока динамика на изображението, **OSD control**, **Shutter control**, **DEFOG**, **SENS UP DSSx1024**, **Mirror**, **LSC** (Lence Shading Compensation), **3D-DNR** (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, **MOTION** - вграден детектор на движение, **Wide BLC**, **ECLIPSE**, **DSS**(Digital Slow Shuttering), **AGC**, **AWB**, **Zone masking**. Min Осветеност: **0.0002lux/ F1.2**, S/N Ratio >52dB. Без обектив.  
Произход: Avico, Корея



**88**

**ACH-5180F**

**3D-DNR**



**960H DAY/NIGHT** камера, Sony 1/3" **CCD II** сензор, **700TVL**. **D-WDR** - висока динамика на изображението, **OSD control**, **Shutter control**, **DEFOG**, **SENS UP DSSx1024**, **Mirror**, **LSC** (Lence Shading Compensation), **3D-DNR** (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, **MOTION** - вграден детектор на движение, **Wide BLC**, **ECLIPSE**, **DSS**(Digital Slow Shuttering), **AGC**, **AWB**, **Zone masking**. Min Осветеност: **0.0002lux/ F1.2**, S/N Ratio >52dB. Без обектив. **AC220V**.  
Произход: Avico, Корея



**90**

**ACH-2WTD6000**

**LPR, Ttraffic XV7 DSP, sWDR**



**SWDR TRUE DAY/NIGHT - IR CUT Filter** камера, Sony 1/3" **ULTRA High Res Super HAD II CCD sensor – DUAL SCAN**, **600 TVLine/700TVL B/W**. **SWDR** – много висока динамика на изображението (подходяща за заснемане на бързодвижещи се обекти), **traffic surveillance**, **разпознаване на регистрационни табели LPR** - Licens Plate Recocnition и пр., **OSD control**, **Shutter control**, **SENS UP x512**, **Mirror**, **LSC** (Lence Shading Compensation), **3D-DNR** (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, **MOTION** - вграден детектор на движение, **Wide BLC**, **ECLIPSE**, **DSS**(Digital Slow Shuttering), **DIS** - електронно стабилизиране на изображението, **Flicker**, **AGC**, **AWB**, **Zone masking**. Min Осветеност: **0.0002lux/ F1.2**, S/N Ratio >52dB. Без обектив. **Професионално изпълнение**.  
Произход: Avico, Корея



**120**

## КУПОЛНИ КАМЕРИ

## С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CV-D200MS</b><br><i>Catchview</i>                                                                                             | mini камера <b>DAY/NIGHT</b> 1/3" High sensitivity sensor с <b>инфрачервено осветление</b> , 600 TVLine, 0.1 Lux (IR OFF)/ F1.2, EI, BLC, AWB, S/N Ratio >48dB, DC 12V, с обектив 3.6 мм, <b>настройка по 3 равнини</b> .<br>Произход: Catchview, Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | <br><b>21</b>   |
| <b>RL-H801</b><br>                              | <b>960H</b> куполна камера <b>DAY/NIGHT</b> с инфрачервено осветление. 1/3" high definition <b>CCD sensor</b> , <b>900 TVLine</b> , 0.1 Lux, B&W 0.01 Lux, IR CUT, EI, BLC, HLC, AWB, AGC, <b>D-WDR</b> , <b>UTC</b> , S/N Ratio >52dB, DC 12V/50-60mA, с фиксиран обектив <b>3.6 мм</b> , <b>24 IR LED</b> , дистанция на светене до <b>25м</b> . Настройка по 3 равнини.<br>Произход: Relong, Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | <br><b>22</b>   |
| <b>RL-H802</b><br>                              | <b>960H</b> куполна камера <b>DAY/NIGHT</b> с инфрачервено осветление. 1/3" high definition <b>CCD sensor</b> , <b>900 TVLine</b> , 0.1 Lux, B&W 0.01 Lux, IR CUT, EI, BLC, HLC, AWB, AGC, <b>D-WDR</b> , <b>UTC</b> , S/N Ratio >52dB, DC 12V/50-60mA, с фиксиран обектив <b>3.6 мм</b> , <b>30 IR LED</b> , дистанция на светене до <b>30м</b> . Настройка по 3 равнини.<br>Произход: Relong, Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>  | <b>25</b>                                                                                          |
| <b>CV-D401HQ</b><br><i>Catchview</i>                                                                                             | <b>960H</b> куполна <b>DAY/NIGHT</b> камера с висока резолюция 1/3" <b>Sony CCD sensor</b> + <b>Sony Effio-E DSP</b> , <b>700 TVLine</b> , 0.1 Lux/ F1.2, EI, BLC, AWB, S/N Ratio >50dB, IR LED с дистанция на светене 15 м, DC 12V/150mA, <b>настройка по 3 равнини</b> , с обектив 3.6 мм.<br>Произход: Catchview, Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | <br><b>27</b>   |
| <b>RL-CS1385</b><br><i>ВИСОКА РЕЗ.</i><br>     | куполна камера <b>DAY/NIGHT</b> с <b>1.2 MPixel APTINA CMOS</b> сензор /1280x960/. <b>850TVLine</b> , 0.01Lux/F2.0, <b>AGC</b> , <b>BLC</b> , <b>AWB</b> , DC12V, с фиксиран обектив <b>3.6 мм</b> , S/N Ratio >52dB, 24 IR LED с дистанция на светене до 20м. <b>Настройка по 3 равнини</b> .<br>Произход: Relong, Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br> | <b>33</b>                                                                                          |
| <b>SID-753/PDF-28</b><br>                     | <b>960H</b> куполна камера <b>DAY/NIGHT</b> 1/3" Sony CCD sensor + Next Chip 2090, <b>700 TVLine</b> , 0.3 Lux/ F1.2, EI, BLC, AWB, S/N Ratio >48dB, DC 12V, с обектив 2.8 мм, 30 LED, дистанция на светене до 20м., <b>настройка по 3 равнини</b> .<br>Произход: Superon, Тайван                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | <br><b>33</b> |
| <b>APD-5180F</b><br><i>3D-DNR, dWDR</i><br>   | куполна <b>DAY/NIGHT</b> камера, 1/3" Sony <b>960H</b> CCD II sensor, <b>700 TVLine</b> . <b>D-WDR</b> - висока динамика на изображението, <b>SENS UP x1024</b> , <b>Mirror</b> , <b>LSC</b> (Lence Shading Compensation), <b>3D-DNR</b> (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, <b>DEFOG</b> , <b>MOTION DETECTION</b> - вграден детектор на движение, <b>BLC</b> , <b>HBLC</b> , <b>Flicker</b> , <b>AGC</b> , <b>AWB</b> , <b>Zone masking</b> . Min Осветеност: <b>0.0002lux/ F1.2</b> , S/N Ratio >52dB. Вграден фиксиран обектив <b>3.6мм/F1.2</b> . DC 12V/120mA. <b>Настройка по 3 равнини</b> . <b>Професионално изпълнение</b> .<br>Произход: Avico, Корея                                                    |                                                                                        | <b>44</b>                                                                                          |
| <b>APDIR-5180F</b><br><i>3D-DNR, dWDR</i><br> | куполна <b>DAY/NIGHT</b> камера, 1/3" Sony <b>960H</b> CCD II sensor, <b>700 TVLine</b> . <b>D-WDR</b> - висока динамика на изображението, <b>SENS UP x1024</b> , <b>Mirror</b> , <b>LSC</b> (Lence Shading Compensation), <b>3D-DNR</b> (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, <b>DEFOG</b> , <b>MOTION DETECTION</b> - вграден детектор на движение, <b>BLC</b> , <b>HBLC</b> , <b>Flicker</b> , <b>AGC</b> , <b>AWB</b> , <b>Zone masking</b> . Min Осветеност: <b>0.01lux/ F1.2</b> , S/N Ratio >52dB. Вграден фиксиран обектив <b>3.6мм/F1.2</b> . DC 12V/120mA. <b>Настройка по 3 равнини</b> . <b>24 LED</b> с дистанция на светене до <b>25м</b> . <b>Професионално изпълнение</b> .<br>Произход: Avico, Корея |                                                                                        | <b>55</b>                                                                                          |
| <b>С ВАРИФОКАЛЕН ОБЕКТИВ</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| <b>VC-249</b><br><i>Viewse</i>                                                                                                   | <b>960H</b> куполна камера, Color 1/3" HDIS сензор. <b>800TVLine</b> , 0.01Lux/F2.0, DC12V 150mA, с варифокален обектив <b>2.8-12 мм</b> , Тем. от -10 OC ~ +50 OC, ≥48dB (AGC OFF), <b>настройка по 3 равнини</b> .<br>Произход: CSST Group, Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | <br><b>35</b> |
| <b>VC-IR692</b><br><i>Viewse</i>                                                                                                 | <b>960H</b> куполна камера, Color 1/3" HDIS сензор. <b>800TVLine</b> , <b>IR CUT</b> , 0.01Lux/F2.0, DC12V 150mA, с варифокален обектив <b>2.8-12 мм</b> , 21 IR LED, дистанция на светене до 20м. <b>Настройка по 3 равнини</b> .<br>Произход: CSST Group, Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | <b>38</b>                                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| VC-3360                                                                             | <p><b>960H</b> куполна камера, 1/3" SONY Super HAD CCD II + <b>Sony Effio-E DSP</b>. <b>700TVLine</b>, 0.001 Lux/F1.2, EI, AGC, AWB, D-WDR, OSD, DNR, UTC, S/N Ratio &gt;52dB, Тем. от -10 °C ~ +50 °C, DC 12V, с варифокален обектив <b>2.8-12 мм</b>, <b>настройка по 3 равнини</b>.</p> <p>Произход: CSST Group, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 40 |
| Viewse                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
| APD-5180V                                                                           | <p><b>куполна DAY/NIGHT</b> камера, 1/3" Sony <b>960H</b> CCD II sensor, <b>700 TVLine</b>. <b>D-WDR</b> - висока динамика на изображението, <b>SENS UP x1024, Mirror, LSC</b> (Lence Shading Compensation), <b>3D-DNR</b> (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, <b>DEFOG, MOTION DETECTION</b>- вграден детектор на движение, <b>BLC, HBLC, Flicker, AGC, AWB, Zone masking</b>. Min Осветеност: <b>0.0002lux/</b> F1.2, S/N Ratio &gt;52dB. вграден варифокален обектив <b>2.8-12 мм/F1.2</b> - <b>DC</b> автоматичен ирис. DC 12V/120mA. <b>Настройка по 3 равнини. Професионално изпълнение.</b></p> <p>Произход: Avico, Корея</p>              |    | 61 |
| 3D-DNR, dWDR                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
| APDIR-5180MV                                                                        | <p><b>куполна DAY/NIGHT</b> камера, 1/3" Sony <b>960H</b> CCD II sensor, <b>700 TVLine</b>. <b>D-WDR</b> - висока динамика на изображението, <b>SENS UP x1024, Mirror, LSC</b> (Lence Shading Compensation), <b>3D-DNR</b> (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, <b>DEFOG, MOTION DETECTION</b>- вграден детектор на движение, <b>BLC, HBLC, Flicker, AGC, AWB, Zone masking</b>. Min Осветеност: <b>0.01lux/</b> F1.2, S/N Ratio &gt;52dB. Вграден варифокален обектив <b>2.8-12мм/F1.2</b>. DC 12V/120mA. <b>Настройка по 3 равнини. 24 LED</b> с дистанция на светене до <b>25м. Професионално изпълнение.</b></p> <p>Произход: Avico, Корея</p> |    | 71 |
| 3D-DNR, dWDR                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
| <b>ВАНДАЛОУСТОЙЧИВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
| <b>С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
| RL-H811                                                                             | <p><b>960H</b> вандалоустойчива куполна камера <b>DAY/NIGHT</b> с инфрачервено осветление. 1/3" high definition <b>CCD sensor</b>, <b>900 TVLine</b>, 0.1 Lux, B&amp;W 0.01 Lux, IR CUT, EI, BLC, HLC, <b>AWB, AGC, D-WDR, UTC</b>, S/N Ratio &gt;52dB, DC 12V/50-60mA, с фиксиран обектив <b>3.6 мм</b>, <b>24 IR LED</b>, дистанция на светене до <b>25м</b>. <b>Настройка по 3 равнини</b>. Тем. от -20°C ~ +50 °C.</p> <p>Произход: Relong, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                   |   | 27 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
| CV-V101HQ / VC-IR737                                                                | <p><b>960H</b> вандалоустойчива куполна <b>DAY/NIGHT</b> камера с висока резолюция 1/3" <b>Sony</b> CCD sensor + <b>Sony Effio-E DSP</b>, <b>700 TVLine</b>, 0.3 Lux/ F1.2, EI, BLC, AWB, S/N Ratio &gt;52dB, IR LED с дистанция на светене 15 м, DC 12V/150mA, <b>настройка по 3 равнини</b>, с обектив <b>3.6 мм</b>.</p> <p>Произход: Catchview/Viewse, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 30 |
| Catchview / Viewse                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
| RL-CS9085                                                                           | <p>вандалоустойчива куполна камера <b>DAY/NIGHT</b> с <b>1.2 MPixel</b> <b>APTINA CMOS</b> сензор /<b>1280x960/ 850TVLine</b>, 0.01Lux/F2.0, <b>AGC, BLC, AWB</b>, DC12V, с фиксиран обектив <b>3.6 мм</b>, S/N Ratio &gt;52dB, 24 IR LED с дистанция на светене до 20м. <b>Настройка по 3 равнини</b>. Тем. от -20°C ~ +50 °C.</p> <p>Произход: Relong, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 37 |
| ВИСОКА РЕЗ.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |
| <b>С ВАРИФОКАЛЕН ОБЕКТИВ</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
| RL-H812                                                                             | <p><b>960H</b> вандалоустойчива куполна камера <b>DAY/NIGHT</b> с инфрачервено осветление. 1/3" high definition <b>CCD sensor</b>, <b>900 TVLine</b>, 0.1 Lux, B&amp;W 0.01 Lux, IR CUT, EI, BLC, HLC, <b>AWB, AGC, D-WDR, UTC</b>, S/N Ratio &gt;52dB, DC 12V/50-60mA, с варифокален обектив <b>2.8-12 мм</b>, <b>36 IR LED</b>, дистанция на светене до <b>35м</b>. <b>Настройка по 3 равнини</b>. Тем. от -20°C ~ +50 °C.</p> <p>Произход: Relong, Китай</p>                                                                                                                                                                                                             |  | 36 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
| RL-CS4085                                                                           | <p>вандалоустойчива куполна камера <b>DAY/NIGHT</b> с <b>1.2 MPixel</b> <b>APTINA CMOS</b> сензор /<b>1280x960/ 850TVLine</b>, 0.01Lux/F2.0, <b>AGC, BLC, AWB</b>, DC12V, с варифокален обектив <b>2.8-12 мм</b>, S/N Ratio &gt;52dB, 36 IR LED с дистанция на светене до 30м. <b>Настройка по 3 равнини</b>. Тем. от -20°C ~ +50 °C.</p> <p>Произход: Relong, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 51 |
| ВИСОКА РЕЗ.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| RL-CK6131      | <p>960H водоустойчива <b>DAY/NIGHT</b> камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony HAD II CCD sensor + Sony Effio-E DSP. <b>700TVLine</b>(673+SONY EFFIO-E DSP), 0,06 Lux, EI, AGC, ATR, AWB, <b>2D-DNR</b> (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio &gt;52dB, <b>Effio OSD control</b>, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -20 °C ~ +50 °C, DC 12V/450mA, с обектив <b>2.8-12мм</b>, настройка по три оси, професионално изпълнение. Вграден подсвет от 36LED – 30-40m с интелигентна <b>IR технология на светене</b>.</p> <p>Произход: Relong, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 55  |
| AVDIR-W10VAH   | <p>TRUE <b>DAY/NIGHT</b> вандалоустойчива камера, Sony 1/3" ULTRA HIGH Res Super HAD II CCD sensor, <b>600 TVLine Color/700TVL B/W. WDR</b> - висока динамика на изображението, <b>OSD control</b>, <b>Shutter control</b>, <b>SENS UP x512</b>, <b>Mirror</b>, <b>LSC</b> (Lence Shading Compensation), <b>3D-DNR</b> (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, <b>MOTION</b> - вграден детектор на движение, <b>Wide BLC</b>, <b>ECLIPSE</b>, <b>DSS</b>(Digital Slow Shuttering), <b>DIS</b> - електронно стабилизиране на изображението, <b>Flicker</b>, <b>AGC</b>, <b>AWB</b>, <b>Zone masking</b>. Min Осветеност: <b>0.0002lux/ F1.2</b>, S/N Ratio &gt;52dB. IP66, темп. от -20 °C ~ +50 °C. Вграден варифокален обектив <b>2.8-12 мм/F1.2</b> - DC автоматичен ирис. <b>Професионално изпълнение</b>. DC 12V, 6W.</p> <p>Произход: Avico, Корея</p> |    | 110 |
| AVDIR-T5110VAH | <p>960H TRUE <b>DAY/NIGHT</b> вандалоустойчива камера, Sony 1/3" CCD II сензор, <b>700TVL</b>. Вграден варифокален обектив <b>2.8-12 мм/F1.2</b> - DC автоматичен ирис. <b>IR LED-30бр. до 25m</b>, <b>D-WDR</b> - висока динамика на изображението, <b>OSD control</b>, <b>Shutter control</b>, <b>SENS UP x1024</b>, <b>Mirror</b>, <b>LSC</b> (Lence Shading Compensation), <b>3D-DNR</b> (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, <b>MOTION</b> - вграден детектор на движение, <b>Wide BLC</b>, <b>DSS</b>(Digital Slow Shuttering), <b>AGC</b>, <b>AWB</b>, <b>Zone masking</b>. Min Осветеност: <b>0lux/ F1.2</b>, S/N Ratio &gt;52dB. IP66, темп. от -20 °C ~ +60 °C. <b>Професионално изпълнение</b>. DC 12V, 6W.</p> <p>Произход: Avico, Корея</p>                                                                                                 |    | 120 |
| PTZ КАМЕРИ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |     |
| VC-832         | <p>Високоскоростна моторизирана МИНИ куполна камера Sony 1/4" CCD sensor, <b>520 TVLine</b>, <b>DAY/NIGHT</b>, 570TVL B/W, 0.001 Lux /F2.0, PAL, BLC, AWB, AGC, S/N Ratio &gt;50dB (AGC off ), <b>3 алармени входа</b>, вграден варифокален обектив 4-9мм авто ирис; скорост на въртене 0-360°/сек. хоризонтална; 0-90°/сек. вертикална, 80 зададени позиции, 8 обходни маршрута, дистанционно управление чрез RS-485 , <b>DC 12V/2.5A</b>. Със стойка за стена и сенник.</p> <p>Произход: Viewse, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 133 |
| VC-8181        | <p>Външна моторизирана куполна камера Sony 1/3" Super HAD CCD II sensor, Effio-е, <b>650 TVLine Color/700 TVLine B/W</b>, PAL, 0.001 Lux/F2.0, BLC, AWB, AGC, S/N Ratio &gt;65dB (AGC off), <b>12кратно оптично увеличение</b>, скорост на въртене: 80°/сек – хоризонтална (Pan); 12°/сек-вертикална (Tilt); дистанционно управление чрез RS-485 – Pelco D/P, <b>DC 12V/0.7A</b>. Със стойка за стена, IP66.</p> <p>Произход: Viewse, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 159 |
| VC-8182        | <p>Външна моторизирана куполна камера Sony 1/3" Super HAD CCD II sensor, Effio-е, <b>650 TVLine Color/700 TVLine B/W</b>, PAL, 0.001 Lux/F2.0, BLC, AWB, AGC, S/N Ratio &gt;65dB (AGC off), <b>18кратно оптично увеличение</b>, скорост на въртене: 80°/сек – хоризонтална (Pan); 12°/сек-вертикална (Tilt); дистанционно управление чрез RS-485 – Pelco D/P, <b>DC 12V/0.7A</b>. Със стойка за стена, IP66.</p> <p>Произход: Viewse, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 170 |
| VC-P54AC1      | <p>Високоскоростна моторизирана МИНИ куполна камера Sony 1/4" CCD sensor, <b>540 TVLine</b>, <b>DAY/NIGHT</b>, 0.01 Lux, OSD, BLC, AWB, AGC, S/N Ratio &gt;50dB (AGC off ), <b>12кратно оптично увеличение</b>, 10кратно цифрово увеличение, скорост на въртене 0-360°/сек. хоризонтална; 0-90°/сек. вертикална, 80 зададени позиции, 8 обходни маршрута, дистанционно управление чрез RS-485 , <b>DC 12V/2.5A. IP66</b>. Със стойка за стена и сенник .</p> <p>Произход: Viewse, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 299 |

|                                                                                                                              |                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>E-ronix Inc</b><br>E-ronix Incorporated | <b>EPP-E100Z</b>                              | <b>12x</b> | <p>Външна Високоскоростна моторизирана <b>MINI TRUE DAY/NIGHT</b> куполна камера Sony 1/4" Super HAD CCD II sensor, <b>SAMSUNG module, 500 TVLine Color/570 TVLine B/W</b>, PAL/NTSC, 0.7Lux/0.02Lux, BLC, AWB, AGC, <b>SSNR</b>, S/N Ratio &gt;50dB (AGC off), <b>IR CUT FILTER, SHUTER x128, 12</b>кратно оптично увеличение, 10кратно цифрово увеличение, скорост на въртене <b>0.1-180°/сек.</b> хоризонтална; <b>0.05-360°/сек.</b> вертикална, 4 алармени входа, 2 алармени изхода, 128 зададени позиции, 8 обходни маршрута, дистанционно управление чрез RS-485 - Pelco D/P, DC12V V/3A, 40W, <b>IP 67</b>, с отопление, раб. Температура -50°C до +60°C. Включена стойка за стена EMS-500MIW. <b>Векторно движение. Метален вандалоустойчив корпус. Професионално изпълнение.</b></p> <p>Произход: E-ronix, Корея</p> |    | <b>390</b> |
| <b>Viewse</b>                                                                                                                | <b>VC-P51D1</b>                               | <b>22x</b> | <p>Външна моторизирана <b>DAY/NIGHT</b> куполна камера Sony 1/4" Super HAD CCD sensor, <b>540 TVLine Color</b>, PAL, 1 Lux/0.01Lux(B/W), OSD, BLC, AWB, AGC, S/N Ratio &gt;50dB (AGC off), <b>22</b>кратно оптично увеличение, скорост на въртене: 80°/сек – хоризонтална (Pan); 12°/сек-вертикална (Tilt); Baud rate:1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps. 64 зададени позиции (preset), 4 обходни маршрута (cruise), дистанционно управление чрез RS-485 – Pelco D/P, <b>AC 24V/1.5A – включен адаптер. IP66.</b> Включена стойка за стена <b>HCS-BW2</b>, с отопление и вентилация, раб. Температура -35°C до +55°C.</p> <p>Произход: Viewse, Китай</p>                                                                                                                                                             |    | <b>342</b> |
| <b>Viewse</b>                                                                                                                | <b>VC-P52D1</b>                               | <b>26x</b> | <p>Външна моторизирана <b>DAY/NIGHT</b> куполна камера Sony 1/4" Super HAD CCD sensor, <b>540 TVLine Color</b>, PAL, 1 Lux/0.01Lux(B/W), OSD, BLC, AWB, AGC, S/N Ratio &gt;50dB (AGC off), <b>26</b>кратно оптично увеличение, скорост на въртене: 80°/сек – хоризонтална (Pan); 12°/сек-вертикална (Tilt); Baud rate:1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps. 64 зададени позиции (preset), 4 обходни маршрута (cruise), дистанционно управление чрез RS-485 – Pelco D/P, <b>AC 24V/1.5A – включен адаптер. IP66.</b> Включена стойка за стена <b>HCS-BW2</b>, с отопление и вентилация, раб. Температура -35°C до +55°C.</p> <p>Произход: Viewse, Китай</p>                                                                                                                                                             |    | <b>400</b> |
|  <b>Tianjin</b>                           | <b>HS-RBC205-W30D</b><br>100m IR RANGE        | <b>30x</b> | <p>Външна високоскоростна моторизирана <b>TRUE DAY/NIGHT</b> камера с вградено <b>IR осветление</b>. 1/3" <b>SONY Exview HAD CCD</b> sensor, <b>700 TVLine</b>, PAL, 0.2 Lux/0.01Lux, BLC, AWB, AGC, S/N Ratio &gt;52dB (AGC off), <b>IR CUT FILTER, 30</b>кратно оптично увеличение, скорост на въртене 0°~350°/сек. Хоризонтална; 0.01°~120°/сек. вертикална, 256 зададени позиции, 8 обходни маршрута, RS-485 – HS, Pelco P/D, 7 алармени входа, 2 алармени изхода. <b>DC12V / 38W</b>, раб. температура -35°C до +60°C. Със стойка за стена и захранващ трансформатор. <b>IR светене до 100м</b> с регулиране на силата на светене в зависимост от оптичното увеличение. <b>IP66.</b></p> <p>Произход: Tianjin, Китай</p>                                                                                                  |  | <b>423</b> |
|  <b>SUNELL</b>                            | <b>SN-WP6801PT /IRDN/Z27</b><br>100m IR RANGE | <b>27x</b> | <p>Външна Високоскоростна моторизирана <b>TRUE DAY/NIGHT – ICRF</b> куполна камера с вградено <b>IR осветление</b>. Sony 1/4" <b>Exview HAD CCD</b> sensor, <b>540 TVLine Color/600 TVLine B/W</b>, PAL, 0.04 Lux/0.001Lux, BLC, AWB, AGC, S/N Ratio &gt;52dB (AGC off), <b>IR CUT FILTER, 27</b>кратно оптично увеличение, 16кратно цифрово увеличение, скорост на въртене 0.5-270°/сек. Хоризонтална; 0.5-200°/сек. вертикална, 255 зададени позиции, 8 обходни маршрута, дистанционно управление чрез RS-485 – Pelco P/D, 7 алармени входа, 2 алармени изхода. <b>AC 24 V/35W</b>, с отопление, раб. Температура -30°C до +50°C. Със стойка за стена и захранващ трансформатор. <b>IR светене до 100м</b> с регулиране на силата на светене в зависимост от оптичното увеличение.</p> <p>Произход: Sunell, Китай</p>        |  | <b>650</b> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>EPP-S330Z</b> | <p>Външна Високоскоростна моторизирана <b>TRUE DAY/NIGHT- ICRF</b> куполна камера Sony 1/4" Super HAD CCD II sensor, <b>SAMSUNG module, 600 TVLine</b> Color/700 TVLine B/W, PAL/NTSC, 0.1Lux/0,0001Lux, BLC, AWB, AGC, <b>SSNR, S/N Ratio &gt;50dB</b> (AGC off ), <b>IR CUT FILTER, SHUTER x128, 33</b>кратно оптично увеличение, 12кратно цифрово увеличение. <b>SAMSUNG ZOOM module</b>. Скорост на въртене <b>0.05-360°/сек</b> хоризонтална; 0.05-360°/сек. вертикална, 4 алармени входа, 2 алармени изхода, 240 зададени позиции, 8 обходни маршрута, дистанционно управление чрез RS-485 - Pelco D/P - <b>автоматична детекция на протокола</b>, DC12V/3A; AC 24 V/1.5A, 50W , <b>IP 67</b>, с отопление, раб. Температура -50°C до +60°C. Включена стойка за стена EMS-530W. <b>Векторно движение. Професионално изпълнение. Метален вандалоустойчив корпус.</b><br/>Произход: E-ronix, Корея</p> |  | <b>661</b> |
| <b>EPP-S370Z</b> | <p>Външна Високоскоростна моторизирана <b>TRUE DAY/NIGHT- ICRF</b> куполна камера Sony 1/4" Super HAD CCD II sensor, <b>SAMSUNG module, 600 TVLine</b> Color/700 TVLine B/W, PAL/NTSC, 0.1Lux/0,0001Lux, BLC, AWB, AGC, <b>SSNR, S/N Ratio &gt;50dB</b> (AGC off ), <b>IR CUT FILTER, SHUTER x128, 37</b>кратно оптично увеличение, 12кратно цифрово увеличение. <b>SAMSUNG ZOOM module</b>. Скорост на въртене <b>0.05-360°/сек</b> хоризонтална; 0.05-360°/сек. вертикална, 4 алармени входа, 2 алармени изхода, 240 зададени позиции, 8 обходни маршрута, дистанционно управление чрез RS-485 - Pelco D/P - <b>автоматична детекция на протокола</b>, DC12V/3A; AC 24 V/1.5A, 50W , <b>IP 67</b>, с отопление, раб. Температура -50°C до +60°C. Включена стойка за стена EMS-530W. <b>Векторно движение. Професионално изпълнение. Метален вандалоустойчив корпус.</b><br/>Произход: E-ronix, Корея</p> |  | <b>699</b> |

ВОДОУСТОЙЧИВИ КАМЕРИ С ИНФРАЧЕРВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p><b>RL-H832</b><br/>ВИСОКА РЕЗ.</p> <p></p>   | <p>960H водоустойчива <b>DAY/NIGHT</b> камера с инфрачервено осветление. 1/3" high definition <b>CCD sensor, 900 TVLine</b>, 0.1 Lux, B&amp;W 0.01 Lux, IR CUT, EI, BLC, HLC, <b>AWB, AGC, D-WDR, UTC</b>, S/N Ratio &gt;52dB, DC 12V/50-60mA, с фиксиран обектив <b>3.6 мм, 36 IR LED</b>, дистанция на светене до <b>30м</b>. Настройка по 3 равнини. Тем. от -20°C ~ +50 °C.<br/>Произход: Relong, Китай</p>                       |  | <b>28</b> |
| <p><b>VC-IR5921</b><br/>ВИСОКА РЕЗ.</p> <p><b>Viewse</b></p>                                                                       | <p>960H водоустойчива <b>DAY/NIGHT</b> камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony <b>CCD, 700 TVLine</b>, 0 Lux, EI, AGC, AWB, S/N Ratio &gt;50dB. Вандалоустойчив корпус IP66, Тем. от -10 °C ~ +50 °C, DC 12V/300mA, с обектив 3.6 мм, <b>3D</b> стойка със скрито водене на кабелите, професионално изпълнение. Вграден подсвет от <b>24LED – 15-20m</b> с интелигентна IR технология на светене.<br/>Произход: Viewse, Китай</p> |  | <b>33</b> |
| <p><b>RL-CS2685</b><br/>ВИСОКА РЕЗ.</p> <p></p> | <p>водоустойчива камера <b>DAY/NIGHT</b> с <b>1.2 MPixel APTINA CMOS</b> сензор /1280x960/. <b>850TVLine</b>, 0.01Lux/F2.0, <b>AGC, BLC, AWB</b>, DC12V, с фиксиран обектив <b>3.6 мм</b>, S/N Ratio &gt;52dB, 24 IR LED с дистанция на светене до 20м. <b>Настройка по 3 равнини</b>. Тем. от -20°C ~ +50 °C.<br/>Произход: Relong, Китай</p>                                                                                        |  | <b>37</b> |

С ВАРИФОКАЛЕН ОБЕКТИВ

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p><b>RL-H833</b><br/>ВИСОКА РЕЗ.</p> <p></p>                | <p>960H водоустойчива <b>DAY/NIGHT</b> камера с инфрачервено осветление. 1/3" high definition <b>CCD sensor, 900 TVLine</b>, 0.1 Lux, B&amp;W 0.01 Lux, IR CUT, EI, BLC, HLC, <b>AWB, AGC, D-WDR, UTC</b>, S/N Ratio &gt;52dB, DC 12V/50-60mA, с варифокален обектив <b>2.8-12 мм, 48 IR LED</b>, дистанция на светене до <b>40м</b>. Настройка по 3 равнини. Тем. от -20°C ~ +50 °C.<br/>Произход: Relong, Китай</p>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>43</b> |
| <p><b>RL-CZ6426-D</b><br/>700TVL<br/>ВИСОКА РЕЗ.</p> <p></p> | <p>960H водоустойчива <b>DAY/NIGHT</b> камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony <b>Ex-view II CCD</b> сензор с <b>повишена светлочувствителност + Sony Effio-EII DSP. 700TVLine</b>, 0,06 Lux, EI, AGC, ATR, AWB, <b>2D-DNR</b> (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio &gt;52dB, <b>Effio OSD control</b>, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -20 °C ~ +50 °C, DC 12V/450mA, с обектив <b>2.8-12мм</b>, със стойка със скрито водене на кабелите и настройка по три оси, професионално изпълнение. Вграден подсвет от <b>42LED –40m</b> с интелигентна IR технология на светене.<br/>Произход: Relong, Китай</p> |  | <b>62</b> |

**RL-CS1685**

ВИСОКА РЕЗ.



водоустойчива камера **DAY/NIGHT** с **1.2 MPixel APTINA CMOS** сензор /1280x960/. **850TVLine**, 0.01Lux/F2.0, **AGC, BLC, AWB**, DC12V300mA, с варифокален обектив **2.8-12 мм**, S/N Ratio >52dB, **42 IR LED** с дистанция на светене до **35м**. **Настройка по 3 равнини**. Тем. от -20°C ~ +50 °C.  
Произход: Relong, Китай



64

**SN-IRC5930L**

Effio-EII  
ВИСОКА РЕЗ.



**960H** водоустойчива **DAY/NIGHT** камера с инфрачервено осветление, 1/3" **Sony EXVIEW HAD II** CCD sensor + **Sony Effio-E DSP**. **700TVLine** (673+SONY EFFIO-E DSP), 0,03 Lux, EI, AGC, DWDR AWB, **2D-DNR** (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio >52dB, **Effio OSD control**, Вандадоустойчив корпус, IP66, Тем. от -20 °C ~ +50 °C, DC 12V/450mA, с обектив **2.8-10 мм**, със стойка със скрито водене на кабелите. Вграден подсвет от **30LED** – 30-40m с интелигентна IR технология на светене. **Професионално изпълнение**.  
Произход: Sunell, Китай



78

**SN-IRC5921K**

Effio-EII  
ВИСОКА РЕЗ.



**960H** водоустойчива **DAY/NIGHT** камера с инфрачервено осветление, 1/3" **Sony HAD II** CCD sensor + **Sony Effio-E DSP**. **650TVLine** (639+SONY EFFIO-E DSP), 0,03 Lux, EI, AGC, DWDR AWB, **2D-DNR** (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio >52dB, **Effio OSD control**, Вандадоустойчив корпус, IP66, Тем. от -20 °C ~ +50 °C, DC 12V/450mA, с обектив **2.8-10 мм**, със стойка със скрито водене на кабелите. Вграден подсвет от **42LED** – 50-60m с интелигентна IR технология на светене. **Професионално изпълнение**.  
Произход: Sunell, Китай



79

**AVIR-W40VAH**

XV7 DSP, WDR



водоустойчива **WDR DAY/NIGHT** - камера, Sony 1/3" **ULTRA High Res Super HAD II** CCD sensor, **600 TVLine/700TVL B/W**. **WDR** - висока динамика на изображението, **OSD control**, **Shutter control**, **SENS UP x512**, **Mirror**, **LSC** (Lence Shading Compensation), **3D-DNR** (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, **MOTION** - вграден детектор на движение, **Wide BLC**, **ECLIPSE**, **DSS** (Digital Slow Shuttering), **DIS** - електронно стабилизиране на изображението, **Flicker**, **AGC**, **AWB**, **Zone masking**. 40 IR LED с ILBCT, светене до 35-40m (indoor)/25-30m (outdoor) Min Осветеност: **0.000001lux/ F1.2**, S/N Ratio >52dB. IP66, Темп. от -20 °C ~ +50 °C, DC 12V/950mA, с вграден **варифокален** аутоирисен обектив **2.8-12 мм**, със стойка за скрито водене на кабелите – **настройка по 3 равнини**. Масивен корпус. **Професионално изпълнение**.  
Произход: Avico, Корея



142

**AVIR-T5140VAH**

2D DNR, D- WDR



**960H** водоустойчива **TRUE DAY/NIGHT** - IR CUT Filter камера, Sony 1/3" **CCD II** sensor **700TVL**, с вграден **варифокален** аутоирисен обектив **2.8-12 мм**, **D-WDR** – много висока динамика на изображението (подходяща за заснемане на бързо движещи се обекти, traffic surveillance и пр.), **OSD control**, **Shutter control**, **SENS UP x1024**, **Mirror**, **LSC** (Lence Shading Compensation), **2D-DNR** (2D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, **MOTION** - вграден детектор на движение, **Wide BLC**, **AGC**, **AWB**, **Zone masking**. 40 IR LED с ILBCT, светене до **50m (indoor)/30m (outdoor)** Min Осветеност: **0.000001lux/ F1.2**, S/N Ratio >52dB. IP66, Темп. от -20 °C ~ +60 °C, DC 12V/600mA, със стойка за скрито водене на кабелите – **настройка по 3 равнини**. Масивен корпус. **Професионално изпълнение**.  
Произход: Avico, Корея



159

**AVIR-T5166VAH**

3D DNR, D- WDR



**960H** водоустойчива **TRUE DAY/NIGHT** - IR CUT Filter камера, Sony 1/3" **CCD II** sensor **700TVL**, с вграден **варифокален** аутоирисен обектив **2.8-12 мм**, **D-WDR** – много висока динамика на изображението (подходяща за заснемане на бързо движещи се обекти, traffic surveillance и пр.), **OSD control**, **Shutter control**, **SENS UP x1024**, **Mirror**, **LSC** (Lence Shading Compensation), **3D-DNR** (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, **MOTION** - вграден детектор на движение, **Wide BLC**, **AGC**, **AWB**, **Zone masking**. 64 IR LED с ILBCT, светене до **80m (indoor)/60m (outdoor)** Min Осветеност: **0.000001lux/ F1.2**, S/N Ratio >52dB. IP67, Темп. от -20 °C ~ +60 °C, DC 12V/900mA, със стойка за скрито водене на кабелите – **настройка по 3 равнини**. Масивен корпус. **Професионално изпълнение**.  
Произход: Avico, Корея



179

**AR-WTD650VHAD**

XV7 DSP, WDR



водоустойчива **WDR TRUE DAY/NIGHT** - IR CUT Filter камера, Sony 1/3" ULTRA High Res **Super HAD II CCD sensor**, **600 TVLine/700TVL B/W**. **WDR** – висока динамика на изображението, **OSD control**, **Shutter control**, **SENS UP x512**, **Mirror**, **LSC** (Lence Shading Compensation), **3D-DNR** (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, **MOTION** - вграден детектор на движение, **Wide BLC**, **ECLIPSE**, **DSS**(Digital Slow Shuttering), **DIS** - електронно стабилизиране на изображението, **Flicker**, **AGC**, **AWB**, **Zone masking**. **40 IR LED с ILBCT + 2x(20 Super LED) projectors**: светене до **120м (outdoor)** – подходяща за наблюдение на дълги расстояния и при ниска осветеност. Min Осветеност: **0.0008lux/ F1.2**, S/N Ratio >52dB. IP66, Темп. от -20 °C ~ +50 °C, DC 12V/1.2A, с вграден **варифокален** аутоирисен обектив обектив **6-50 мм**, **IR CUT Filter**, със **стойка за скрито водене на кабелите**. **Масивен корпус**. **Професионално изпълнение**.  
Произход: Avico, Корея



369

**POWER ZOOM КАМЕРИ**

**AVIR-X12VAH**

X12 Zoom  
3D DNR, Super WDR



Външна **ZOOM КАМЕРА TRUE DAY/NIGHT** - IR камера, Sony 1/4" Sony Super **HAD II CCD (Double scan) sensor**, **700TVL**, **12 кратно оптично увеличение**, **32 кратно цифрово увеличение**, **Super WDR** – много висока динамика на изображението (подходяща за заснемане на бързо движещи се обекти, traffic surveillance и пр.), **OSD control**, **Shutter control**, **SENS UP DSSx512**, **Mirror**, **3D-DNR** (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, **INTELLIGENT MOTION AND OBJECT DETECTION** – интелигентен вграден детектор за обекти и движение, **BLC**, **AGC**, **AWB**, **Privacy mask** функция. Протоколи – **VISCA**, **Pelco-D**, **Pelco-P**. **SRLED 4pcs**, с дистанция на светене до **40м (outdoor)**. Min Осветеност: **0.000001lux/ F1.2**, S/N Ratio >50dB. IP67, Темп. от -20 °C ~ +60 °C, DC 12V/550mA, със **стойка за скрито водене на кабелите** – **настройка по 3 равнини**. **Масивен корпус**. **Професионално изпълнение**.  
Произход: Avico, Корея



371

По заявка

**ENV-S334P**



Външна **POWER ZOOM КАМЕРА TRUE DAY/NIGHT**- IR камера. Sony 1/4" **Exview HAD CCD sensor**, **600 TVLine Color/680 TVLine B/W**, **PAL/NTSC**, **0.7Lux/0.0001Lux**, **BLC**, **AWB**, **AGC**, **SSNR**, S/N Ratio >50dB (AGC off), **IR CUT FILTER**, **SHUTER x128**, **33 кратно оптично увеличение**, **10 кратно цифрово увеличение**. **SAMSUNG ZOOM module**. Дистанционно управление чрез **RS-485** - **Pelco D/P** – автоматична детекция на протокола. **Вграден IR потсвет до 150м (реални, outdoor)**, с **автоматичен контрол на силата на светене в зависимост от оптичното увличение**. Main IR LED( 10ф x 12ea), 4xSub IR LED ( 10ф x 24ea) & High Power IR Chip LED:8ea. Захранване DC12V/7A.  
Произход: E-ronix, Корея



678

По заявка

**СКРИТИ КАМЕРИ**

**CV-MN821HQ**

Catchview

Мини скрита камера – корпусирана. **1/3" SONY CCD Sensor**, **700TVLine**, **0.1 Lux/F1.2**, вграден **Pin Hole обектив 3.7мм**, **AGC**, **AES**, **AWB**, **EI**, **BLC**, S/N Ratio >48dB, Тем. от -10 оC ~ +50 оC, размери 36.5x36.5мм.  
Произход: Catchview, Китай



35

**CV-P316SQ**

Catchview

камера скрита в **PIR**. Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 700 TVLine, 0.5 Lux/ F1.2, EI, S/N Ratio >48dB, DC 12V, вграден **Pin Hole обектив 3.7мм**. **Вграден работещ PIR**  
Произход: Catchview, Китай



48

**VC-986**

Viewse

**960H** цветна камера в пожарен датчик, Color 1/3" **HDIS сензор**. **800TVLine**, **0.5 lux**, обектив **3.6 mm**, размери **119 x 56 mm**  
Произход: CSST Group, Китай



39

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>AMH-5132PC</b>     | <p>960H <b>DAY/NIGHT</b> mini камера, <b>Sony</b> 1/3" ULTRA HIGH Res Super HAD II CCD sensor, <b>700 TVLine Color/700TVL B/W</b>. <b>WDR</b> - висока динамика на изображението, <b>OSD control</b>, <b>Shutter control</b>, <b>SENS UP x512</b>, <b>Mirror</b>, <b>LSC</b> (Lense Shading Compensation), <b>3D-DNR</b> (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, <b>MOTION</b> - вграден детектор на движение, <b>Wide BLC</b>, <b>ECLIPSE</b>, <b>DSS</b>(Digital Slow Shuttering), <b>DIS</b> - електронно стабилизиране на изображението, <b>Flicker</b>, <b>AGC</b>, <b>AWB</b>, <b>Zone masking</b>. Min Осветеност: <b>0.0002lux/ F1.2</b>, <b>S/N Ratio &gt;52dB</b>. Подходяща за вграждане в ATM, банкомати и други обекти със силна контражурна засветеност. Вграден обектив <b>3.7 pinhole</b>. <b>Професионално изпълнение</b>.</p> <p>Произход: Avico, Корея</p> |  | 51 |
| <b>SMO-270/PDF-30</b> | <p>камера скрита в огледало, <b>Sony</b> 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 0.5 Lux/ F1.2, EI, S/N Ratio &gt;48dB, DC 12V, вграден обектив 3.6мм. Диаметър на огледалото 20см.</p> <p>Произход: Supereon, Тайван</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 69 |

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR) – TVT

|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |    |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>TD2304SS-C</b> | <i>REAL TIME/960H</i> | <p><b>960H STANDART H.264 4-канално хибридно</b> цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 16р. SATA, <b>Real Time</b> визуализация 100 кад./сек. <b>960H</b> (960x576), <b>Real Time</b> запис <b>100 кад./сек.</b> при резолюция <b>960H</b>. Поддържа <b>4 аналогови + 1 IP камера (720p/25 кад./сек)</b> <b>Едновременен преглед на записа на 4 канала</b>, детектор на движение, 2 аудио входа/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), PTZ контрол, back-up през Ethernet, <b>USB 2.0</b>, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, <b>VGA, HDMI</b>, Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) за серия TD, вграден <b>3GP server</b> – <b>наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone</b> вграден WEB server. Mouse control. Елегантен дизайн. <b>Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК</b>.</p> <p>Произход: TVT, Китай</p>                                                |    | 65 |
| <b>TD2304SE-C</b> | <i>REAL TIME/960H</i> | <p><b>960H STANDART H.264 4-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 16р. SATA, <b>Real Time</b> визуализация 100 кад./сек. <b>960H</b> (960x576), запис <b>100 кад./сек.</b> при резолюция <b>960H</b>, <b>GUI</b>, детектор на движение, <b>4 аудио входа/ 1 изход</b> – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, <b>USB 2.0</b>, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, <b>FULL TRIPLEX</b>, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI</b>, Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) – за серия TD, вграден <b>3GP server</b> – <b>наблюдение през мобилен телефон/I-Phone</b>, вграден WEB server. Mouse control. Малки и компактни размери. <b>Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК</b>.</p> <p>Произход: TVT, Китай</p>                                                         |  | 80 |
| <b>TD2308SS-C</b> | <i>REAL TIME/960H</i> | <p><b>960H STANDART H.264 8-канално хибридно</b> цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 16р. SATA, <b>Real Time</b> визуализация 200 кад./сек. <b>960H</b> (960x576), <b>Real Time</b> запис <b>100 кад./сек.</b> при резолюция <b>960H</b>, <b>200 кад./сек.</b> при резолюция <b>D1</b>. Поддържа <b>8 аналогови + 1 IP камера (720p/25 кад./сек)</b>. <b>Едновременен преглед на записа на 8 канала</b>, детектор на движение, 2 аудио входа/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), PTZ контрол, back-up през Ethernet, <b>USB 2.0</b>, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, <b>VGA, HDMI</b>, Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) за серия TD, вграден <b>3GP server</b> – <b>наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone</b> вграден WEB server. Mouse control. Елегантен дизайн. <b>Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК</b>.</p> <p>Произход: TVT, Китай</p> |  | 90 |

|            |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                            |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TD2308SE-C | REAL TIME/960H         |  同为数码<br>TVT DIGITAL   | <p><b>960H STANDART H.264 8-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 16р. SATA, <b>Real Time</b> визуализация 200 кад./сек. <b>960H</b> (960x576), <b>Real Time</b> запис <b>100 кад./сек.</b> при резолюция <b>960H, 200 кад./сек.</b> при резолюция <b>D1</b>. <b>Едновременно преглед на записа на 8 канала.</b> детектор на движение, 4 аудио вход/изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), <b>8 алармени входа</b> 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, <b>USB 2.0</b>, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, <b>LAN</b>, DHCP, <b>FULL PENTAPLEX</b>, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI</b>, Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) за серия TD, вграден <b>3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone</b> вграден WEB server. Mouse control. Елегантен дизайн. <b>Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.</b></p> <p>Произход: TVT, Китай</p>                                                                                           |    | <br>105 |
| TD2316SE-C | REAL TIME/96H<br>HDMI  |  同为数码<br>TVT DIGITAL   | <p><b>960H STANDART H.264 16-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 16р. SATA, <b>Real Time</b> визуализация 400 кад./сек. <b>960H</b> (960x576), <b>Real Time</b> запис <b>200 кад./сек.</b> при резолюция <b>960H, 400 кад./сек.</b> при резолюция <b>D1</b>. <b>Едновременно преглед на записа на 8 канала.</b> детектор на движение, 4 аудио вход/изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), <b>16 алармени входа</b> 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, <b>USB 2.0</b>, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, <b>LAN</b>, DHCP, <b>FULL PENTAPLEX</b>, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI</b>, Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) за серия TD, вграден <b>3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone</b> вграден WEB server. Mouse control. Елегантен дизайн. <b>Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.</b></p> <p>Произход: TVT, Китай</p>                                                                                         |    | 151                                                                                        |
| TD2508HE-C | REAL TIME/D1<br>HDMI   |  同为数码<br>TVT DIGITAL | <p><b>960H STANDART H.264 8-канално хибридно</b> цифрово записващо устройство (DVR) - <b>Real Time/D1</b>, твърд диск до 26р. SATA, <b>REAL TIME D1</b> визуализация и запис <b>200 кад./сек. при D1(720x576)</b>. Поддържа <b>8 аналогови + 4 IP камери (1080р/12 кад./сек; 720р/25 кад./сек)</b> или <b>3 IP камери (3Мрх/12 кад./сек; 1080р/12 кад./сек; 720р/25 кад./сек)</b>. Детектор на движение, 4 аудио входа 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), <b>8 алармени входа</b> 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, <b>LAN</b>, DHCP, <b>FULL PENTAPLEX</b>, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI</b>, Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) за серия TD, вграден <b>3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone</b>, вграден WEB server. Mouse control. <b>Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.</b></p> <p>Произход: TVT, Китай</p>          |  | 161                                                                                        |
| TD2516HE-C | REAL TIME/960H<br>HDMI |  同为数码<br>TVT DIGITAL | <p><b>960H STANDART H.264 16-канално хибридно</b> цифрово записващо устройство (DVR) - <b>Real Time/960H</b>, твърд диск до 26р. SATA, <b>REAL TIME 960H</b> визуализация и запис <b>400 кад./сек. при 960H(960x576)</b>. Поддържа <b>16 аналогови + 8 IP камери (1080р/12 кад./сек; 720р/25 кад./сек)</b> или <b>3 IP камери (3Мрх/12 кад./сек; 1080р/12 кад./сек; 720р/25 кад./сек)</b>. Детектор на движение, 4 аудио входа 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), <b>16 алармени входа</b> 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, <b>LAN</b>, DHCP, <b>FULL PENTAPLEX</b>, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI</b>, Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) за серия TD, вграден <b>3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone</b>, вграден WEB server. Mouse control. <b>Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.</b></p> <p>Произход: TVT, Китай</p> |  | 251                                                                                        |

|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |     |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TD2516HD-C      | REAL TIME/D1<br>HDMI   | <p><b>960H STANDART H.264 16-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR) - <b>Real Time/960H</b>, твърд диск до 8xSATA, eSATA, <b>REAL TIME D1 визуализация и запис 400 кад./сек. при D1(720x576)</b>. Детектор на движение, <b>16 аудио входа</b> 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), <b>16 алармени входа</b>, 4 алармени изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, <b>FULL PENTAPLEX</b>, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI(1920x1080)</b>. Едновременно преглед на всички <b>16 канала на запис при D1 резолюция</b>. Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) за серия TD, вграден <b>3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone</b>, вграден WEB server. <b>Mouse control</b>. <b>Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.</b></p> <p>Произход: TVT, Китай</p>                                                             |    | 629 |
| TD2432MD-H      | HDMI                   | <p><b>STANDART H.264 32-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR) - <b>Real Time</b>, твърд диск до 8xSATA, 2xeSATA, <b>REAL TIME D1 визуализация 800 кад./сек. при D1(720x576)</b>. <b>Real Time запис 800 кад./сек.</b> при резолюция 360x288, 200 кад./сек при 720x576 Детектор на движение, <b>16 аудио входа</b> 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, <b>FULL PENTAPLEX</b>, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI(1920x1080)</b>. Едновременно преглед на всички <b>16 канала на запис при D1 резолюция</b>. Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) за серия TD, вграден <b>3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone</b>, вграден WEB server. <b>Mouse control</b>. <b>Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.</b></p> <p>Произход: TVT, Китай</p> |    | 750 |
| TD2532HD-C      | REAL TIME/960H<br>HDMI | <p><b>960H STANDART H.264 32-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR) - <b>Real Time/960H</b>, твърд диск до 8xSATA, eSATA, <b>REAL TIME WD1 визуализация и запис 800 кад./сек. при 960H(960x576)</b>. Детектор на движение, <b>16 аудио входа</b> 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа, 4 алармени изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, <b>FULL PENTAPLEX</b>, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI(1920x1080)</b>. Едновременно преглед на всички <b>16 канала на запис при WD1 резолюция</b>. Remote: <b>CMS</b> (Central Management Software) за серия TD, вграден <b>3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone</b>, вграден WEB server. <b>Mouse control</b>. <b>Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.</b></p> <p>Произход: TVT, Китай</p>                                                                |  | 808 |
| TD-CMS          |                        | <p><b>Професионален CMS</b> за запис, мениджмънт и визуализация и единен мониторинг на IP камери от серия TC-XXX, DVR и Кепчър карти от серия TD-XXXX. Неограничен брой устройства. Лесен и интуитивен интерфейс за работа.</p> <p>Произход: TVT, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0   |
| Mobile Apps TVT |                        | <p>Приложение за видеонаблюдение <b>SuperLivepro</b> за мобилни телефони с операционна система <b>Android, iOS, Windows mobile, Blackberry</b> за наблюдение, преглеждане на запис и управление на <b>хибридни DVR, HD_TVI DVR, NVR и IP камери</b>. Поддържа търсене на устройство в <b>LAN мрежа</b>, автоматичен ъпдейт без преинсталация и автоматично превключване <b>Mainstream/Substream</b>. Версия на <b>Български език</b></p> <p>за Android и iOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0   |
| NVMS-1000       |                        | <p><b>Професионален CMS</b> за запис, мениджмънт и визуализация и единен мониторинг до <b>1 000 точки</b>, поддържа IP камери, DVR, NVR и SDI устройства от серия TD-XXXX. Лесен и интуитивен интерфейс за работа. Възможност за отдалечен достъп през <b>web браузър (IE)</b>.</p> <p>Произход: TVT, Китай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0   |

NVMS-5000

**Професионален CMS** за запис, мениджмънт и визуализация и единен мониторинг на до **30 000** точки, поддържа IP камери, DVR, NVR и SDI устройства от серия TD-XXXX. Лесен и интуитивен интерфейс за работа. Настройка на различен достъп за различни оператори. Цена на канал.

Произход: TVT, Китай



6

## ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR) – PINETRON

XM2004

REAL TIME/D1

**H.264 4-канално** цифрово записващо устройство **Real Time D1 (DVR)**. Твърд диск до 1xSATA, **Real Time** визуализация **100 кад./сек.** D1(720x576), запис **100 кад./сек.** при 720x576, **гъвкава настройка на режимите на запис.** Детектор на движение, 1 аудио вход/изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, **FULL QUADROPLEX**, инфрачервено дистанционно управление, **VGA**, Remote: **CMS** (Central Management Software). Вграден WEB server, WEB CMS. **Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Mouse control.** Малки и компактни размери **Подходящ за малки или средни проекти (ОБЕКТИ), с приоритетна работа през мрежа (H.264 compression).** Мобилен CMS – Поддръжка на I-phone.

Произход: Pinetron, Корея

Pinetron



136

XM2008

REAL TIME/HDMI

**H.264 8-канално** цифрово записващо устройство **D1 (DVR)**. Твърд диск до 1xSATA, **Real Time** визуализация **200 кад./сек.** при 720x576, **гъвкава настройка на режимите на запис.** Запис до **200 кад./сек.** при HD1 (720x288) Детектор на движение, 1 аудио вход/изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 8 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, **FULL QUADROPLEX**, инфрачервено дистанционно управление, **VGA**, Remote: **CMS** (Central Management Software). Вграден WEB server, WEB CMS. **Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Mouse control.** Малки и компактни размери. **Подходящ за малки или средни проекти (ОБЕКТИ), с приоритетна работа през мрежа (H.264 compression).** Мобилен CMS – Поддръжка на I-phone.

Произход: Pinetron, Корея

Pinetron



215

SD2004

960H

HDMI

**960H 4-канално** цифрово записващо устройство (DVR), Компресия H.264, Твърд диск до 1xSATA, **Real Time** визуализация 100 кад./сек. **960H(960x576)**, запис **100 кад./сек.** при резолюция **960H (960x576)**, **гъвкава настройка на режимите на запис.** Детектор на движение, 1 аудио вход/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа, 1 алармен изход, PTZ контрол, 2 x USB 2.0, **RS485**, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, инфрачервено дистанционно управление, **VGA, HDMI** Remote: **CMS** (Central Management Software). Вграден WEB server, WEB CMS. EMS - ОПЦИЯ. **Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Mouse control.** Малки и компактни размери **Подходящ за малки или средни проекти (ОБЕКТИ), с приоритетна работа през мрежа (H.264 compression).** Мобилен CMS – Поддръжка на I-phone, Android, BlackBerry.

Произход: Pinetron, Корея

Pinetron



181

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SD2008     | <p><b>960H</b> 8-канално цифрово записващо устройство (DVR), Компресия H.264, Твърд диск до 2xSATA, <b>Real Time</b> визуализация 200 кад./сек. <b>960H</b>(960x576), запис <b>100 кад./сек.</b> при резолюция <b>960H</b> (960x576), <b>гъвкава настройка на режимите на запис.</b> Детектор на движение, 4 аудио входа/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа, 1 алармен изход, PTZ контрол, 2 x USB 2.0, <b>RS485</b>, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, <b>LAN</b>, DHCP, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI Remote: CMS</b> (Central Management Software). Вграден WEB server, WEB CMS. <b>EMS - ОПЦИЯ. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Mouse control.</b> Малки и компактни размери <b>Подходящ за малки или средни проекти (ОБЕКТИ), с приоритетна работа през мрежа (H.264 compression). Мобилен CMS – Поддръжка на I-phone, Android, BlackBerry.</b></p> <p>Произход: Pinetron, Корея</p>  |    | 234 |
| SD2016     | <p><b>960H</b> 16-канално цифрово записващо устройство (DVR), Компресия H.264, Твърд диск до 2xSATA, <b>Real Time</b> визуализация 400 кад./сек. <b>960H</b>(960x576), запис <b>100 кад./сек.</b> при резолюция <b>960H</b> (960x576), <b>гъвкава настройка на режимите на запис.</b> Детектор на движение, 4 аудио входа/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа, 1 алармен изход, PTZ контрол, 2 x USB 2.0, <b>RS485</b>, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, <b>LAN</b>, DHCP, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI Remote: CMS</b> (Central Management Software). Вграден WEB server, WEB CMS. <b>EMS - ОПЦИЯ. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Mouse control.</b> Малки и компактни размери <b>Подходящ за малки или средни проекти (ОБЕКТИ), с приоритетна работа през мрежа (H.264 compression). Мобилен CMS – Поддръжка на I-phone, Android, BlackBerry.</b></p> <p>Произход: Pinetron, Корея</p> |    | 309 |
| PDR-SD4008 | <p><b>960H</b> 8-канално цифрово записващо устройство (DVR), Компресия H.264, Твърд диск до 2xSATA, <b>Real Time</b> визуализация 200 кад./сек. <b>960H</b> (960x576), запис <b>240 кад./сек.</b> при резолюция <b>960H</b> (960x576), <b>гъвкава настройка на режимите на запис.</b> Детектор на движение, 8 аудио входа/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), <b>CVBS, Spot</b> – изход за допълнителен монитор, 4 алармени входа, 1 алармен изход, PTZ контрол, 2 x USB 2.0, <b>RS485</b>, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, <b>LAN</b>, DHCP, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI Remote: CMS</b> (Central Management Software). Вграден WEB server, WEB CMS. <b>EMS - ОПЦИЯ. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Mouse control.</b> Професионално изпълнение. <b>Мобилен CMS – Поддръжка на I-phone, Android, BlackBerry.</b></p> <p>Произход: Pinetron, Корея</p>                                                  |  | 365 |
| PDR-SD4016 | <p><b>REAL TIME/D1</b> <b>960H</b> 16-канално цифрово записващо устройство (DVR), Компресия H.264, Твърд диск до 2xSATA, <b>Real Time</b> визуализация 400 кад./сек. <b>960H</b> (960x576), запис <b>480 кад./сек.</b> при резолюция <b>960H</b> (960x576), <b>гъвкава настройка на режимите на запис.</b> Детектор на движение, 16 аудио входа/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), <b>CVBS, Spot</b> – изход за допълнителен монитор, 4 алармени входа, 1 алармен изход, <b>RS-232, eSATA</b>, PTZ контрол, 2 x USB 2.0, <b>RS485</b>, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, <b>LAN</b>, DHCP, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, HDMI Remote: CMS</b> (Central Management Software). Вграден WEB server, WEB CMS. <b>EMS - ОПЦИЯ. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Mouse control.</b> Професионално изпълнение. <b>Мобилен CMS – Поддръжка на I-phone, Android, BlackBerry.</b></p> <p>Произход: Pinetron, Корея</p>      |  | 520 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SRX-X7016                                                                         | <p><b>H.264 16-канално REAL TIME/D1</b> цифрово записващо устройство (DVR), <b>16 аудио входа</b>, 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, поддръжка на твърд диск <b>3xSATA, e-SATA – с разширение до 14 TB. Real Time</b> визуализация 400 кад./сек/D1, <b>Real Time/D1</b> запис: <b>400 кад./сек при (720x576). Mirroring.</b> Лесен за работа графичен интерфейс(GUI), контрол с мишка. Детектор на движение, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 4 алармени изхода, PTZ контрол, back-up през Ethernet, вградена Вградена DVD-RW или външни записващи устройства USB HDD, USB DVD/CD-RW, <b>SPOT – 3 цифрови изхода</b>, USB 2.0, <b>GIGABIT LAN с адаптивна техн. на предаване на данните</b>, TCP/IP, DHCP, FTP, Quadroplex, инфрачервено дистанционно управление, <b>VGA, Remote: EMS (Enterprise Management Software).</b> Вграден WEB server, <b>WEB CMS.</b> Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. <b>Професионално изпълнение.</b></p> <p>Произход: Pinetron, Корея</p> | 1486      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | По заявка |

## ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR) - WEBGATE/HONEYWELL

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MH1600M   | <p><b>H.264 16-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR), <b>Real-time</b>, визуализация <b>400 к/с при D1</b>, запис 200 к/с при D1, 400 к/с при 2CIF, 400 к/с при CIF. Изходи за монитор 2 BNC + <b>1 DVI</b>, Твърд диск <b>4 x SATA</b>, до 8TB eSATA, Детектор на движение, 4 аудио вход/1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, back-up през Ethernet, Ethernet, TCP/IP, WAN,LAN,DHCP , Приложение за мобилен телефон : iPhone, Android, Вграден WEB сървър, Безплатен софтуер за централизиран мониторинг.</p> <p>Произход: Webgate, Корея</p>                      | 1240      |
| MH1600H   | <p><b>H.264 16-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR), <b>Real-time D1</b>, визуализация 400 к/с при D1, запис 400 к/с при D1, 400 к/с при 2CIF, 400 к/с при CIF. Изходи за монитор 4 BNC + <b>2 DVI</b>, Твърд диск <b>4 x SATA</b>, до 8TB eSATA, Детектор на движение, 4 аудио вход/1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, <b>DVD-RW</b>, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN,LAN,DHCP , Приложение за мобилен телефон : iPhone, Android, Вграден WEB сървър, Безплатен софтуер за централизиран мониторинг.</p> <p>Произход: Webgate, Корея</p>     | 1579      |
| MH3200M   | <p><b>H.264 32-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR), <b>Real-time</b>, визуализация <b>800 к/с при D1</b>, запис 400 к/с при D1, 800 к/с при 2CIF, 800 к/с при CIF. Изходи за монитор 4 BNC + <b>2 DVI</b>, Твърд диск <b>4 x SATA</b>, до 8TB eSATA, Детектор на движение, 4 аудио вход/1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, <b>DVD-RW</b>, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN,LAN,DHCP , Приложение за мобилен телефон : iPhone, Android, Вграден WEB сървър, Безплатен софтуер за централизиран мониторинг.</p> <p>Произход: Webgate, Корея</p> | 1970      |
| TD-5204DE | <p><b>Mobile H.264 4-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR). Визуализация и запис <b>100 кад./сек. D1(720x576)</b>. Детектор на движение, 4 аудио входа /1 изход. Различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа/2 изхода, вграден <b>3G-WCDMA, 4G-LTE</b>. Вграден G-senzor, GPS - опция. <b>Вграден LAN</b>, клиентски софтуер интегриран с <b>Google maps</b>. Поддържа HDD SSD mSATA или dual SD Card (2G –max 64G). Захранване 12V/15W.</p> <p>Произход: TVT, Китай</p>                                                                                                                                                                                            | 488       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | По заявка |

## МОБИЛНИ ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TD-5204DE | <p><b>Mobile H.264 4-канално</b> цифрово записващо устройство (DVR). Визуализация и запис <b>100 кад./сек. D1(720x576)</b>. Детектор на движение, 4 аудио входа /1 изход. Различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа/2 изхода, вграден <b>3G-WCDMA, 4G-LTE</b>. Вграден G-senzor, GPS - опция. <b>Вграден LAN</b>, клиентски софтуер интегриран с <b>Google maps</b>. Поддържа HDD SSD mSATA или dual SD Card (2G –max 64G). Захранване 12V/15W.</p> <p>Произход: TVT, Китай</p> | 488       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | По заявка |

## ПРОФЕСИОНЛАНИ LCD/LED МОНИТОРИ LG

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>32WL30</b> | 32" Професионален <b>LED</b> LCD монитор. Резолюция FULL HD 1920x1080, тип на панела IPS, яркост 400cd/m <sup>2</sup> , контраст <b>1300:1</b> , ъгъл на видимост 178° хоризонтално, 178° вертикално. Време за реакция ≤16ms, Цвят 16.7Миления (8-bit), съотношение <b>16:9</b> . Говорители <b>2 x 10W</b> . Входи RGB D-SUB 15 pin, <b>DVI-D</b> , Аудио <b>RGB / DVI-D</b> , USB, <b>HDMI</b> . Управление през <b>LAN</b> , <b>RS232</b> . AC100-240V, 50/60Hz. Размери W74.04cm, H44.2cm, D3.56cm, тегло 7.9kg.<br>Произход: LG, Корея                                             |   | <b>619</b>  |
| <b>M3704C</b> | 37" Професионален LCD монитор. Резолюция FULL HD 1920x1080, яркост 500cd/m <sup>2</sup> , контраст <b>1500:1</b> , динамичен контраст 10000:1, ъгъл на видимост 178° хоризонтално, 178° вертикално. Време за реакция ≤5ms, Цвят 16.7Миления (8-bit), съотношение <b>16:9</b> . Говорители <b>2 x 10W</b> . Входи RGB D-SUB 15 pin, композитен (BNC) x 1, <b>DVI-D</b> , Аудио 2 входа, Аудио изход, USB, <b>HDMI</b> . Управление през <b>LAN</b> , <b>RS232</b> . AC100-240V, 50/60Hz.<br>Произход: LG, Корея                                                                          |   | <b>645</b>  |
| <b>42WL10</b> | 42" Професионален <b>LED</b> LCD монитор. Резолюция FULL HD 1920x1080, тип на панела IPS, яркост 400cd/m <sup>2</sup> , контраст <b>1200:1</b> , динамичен контраст 500000:1, ъгъл на видимост 178° хоризонтално, 178° вертикално. Време за реакция ≤9ms, Цвят 16.7Миления (8-bit), съотношение <b>16:9</b> . Входи RGB D-SUB 15 pin, <b>DVI-D</b> , Аудио входи <b>RGB/DVI-D/AV/Component</b> , Аудио изход, <b>HDMI</b> , <b>USB</b> . Управление през <b>LAN</b> , <b>RS232</b> , <b>IR</b> . AC100-240V, 50/60Hz. Размери W96.2, H56.0, D0.77, тегло 12.8kg.<br>Произход: LG, Корея |   | <b>860</b>  |
| <b>47WL10</b> | 47" Професионален <b>LED</b> LCD монитор. Резолюция FULL HD 1920x1080, тип на панела IPS, яркост 400cd/m <sup>2</sup> , контраст <b>1200:1</b> , динамичен контраст 500000:1, ъгъл на видимост 178° хоризонтално, 178° вертикално. Време за реакция ≤9ms, Цвят 16.7Миления (8-bit), съотношение <b>16:9</b> . Входи RGB D-SUB 15 pin, <b>DVI-D</b> , Аудио входи <b>RGB/DVI-D/AV/Component</b> , Аудио изход, <b>HDMI</b> , <b>USB</b> . Управление през <b>RS232</b> , <b>IR</b> . AC100-240V, 50/60Hz. Размери W107.4, H62.4, D7.8, тегло 15.5kg.<br>Произход: LG, Корея              |  | <b>1063</b> |

## АКСЕСОАРИ \*

## ОБЕКТИВИ

## ФИКСИРАНА БЛЕНДА

|                 |                                                                                                                         |                                                                                       |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>TN 0416F</b> | Обектив 1/3" CCD, 4.0 mm, F 1.6, CS mount.                                                                              |  | <b>5</b> |
| <b>TN 0616F</b> | Обектив 1/3" CCD, 6.0 mm / <b>TN 0816F</b> 8.0 mm / <b>TN 1216F</b> 12.0 mm / <b>TN 1616F</b> 16.0 mm, F 1.6, CS mount. |  | <b>5</b> |
| <b>TN 0284F</b> | Обектив 1/3" CCD, 2.8 mm, F 1.4, CS mount.                                                                              |  | <b>9</b> |

## РЪЧНА БЛЕНДА

|                 |                                                                                                                   |                                                                                       |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>RS0612M</b>  | Обектив 1/3" CCD, 6.0 mm, <b>RS0812M</b> 8.0 mm, <b>RS1212M</b> 12.0 mm, <b>TN 1614</b> 16.0 mm, F 1.2, CS mount. |  | <b>13</b>   |
| <b>RS0412M</b>  | Обектив 1/3" CCD, 4.0 mm, F 1.2, CS mount.                                                                        |  | <b>14</b>   |
| <b>RS02812M</b> | Обектив 1/3" CCD, 2.8 mm, F 1.4, CS mount.                                                                        |  | <b>16.5</b> |

## ВАРИ-ФОКАЛНИ С РЪЧНА БЛЕНДА \*

|                 |                                                                             |                                                                                       |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RV03508M</b> | Обектив 1/3" CCD, Vari-Focal 3.5 – 8.0 mm, F 1.4, CS mount.                 |  | <b>15</b> |
| <b>RV0615M</b>  | Обектив 1/3" CCD, Vari-Focal 6.0 – 15.0 mm, F 1.6, CS mount.                |  | <b>17</b> |
| <b>TN 1230V</b> | Обектив 1/3" CCD, Vari-Focal 12.0 – 30.0 mm, DC Drive, F 1.6-360, CS mount. |  | <b>31</b> |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>RV02812M</b>                                                                                          | Обектив 1/3" CCD, Vari-Focal 2.8 – 12.0 mm, F 1.4, CS mount.                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | <b>37</b>  |
| <b>АВТОМАТИЧНА БЛЕНДА DC*</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |            |
| <b>RS0412A</b>                                                                                           | Обектив 1/3" CCD, Auto iris, DC Drive, 4.0 mm, <b>RS0612D</b> 6.0 mm, <b>RS0812D</b> 8.0 mm, <b>RS1214D</b> 12.0 mm, <b>RS1614D</b> 16.0 mm, F 1.2-360, CS mount.                                                                                                                                                                         |                                                                                       | <b>15</b>  |
| <b>RS02812D</b>                                                                                          | Обектив 1/3" CCD, Auto iris, DC Drive, 2.8 mm, F 1.4-360, CS mount.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | <b>22</b>  |
| <b>TN 2514A</b>                                                                                          | Обектив 1/3" CCD, Auto iris, DC Drive, 25.0 mm, F 1.4-360, CS mount.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | <b>44</b>  |
| <b>ВАРИ-ФОКАЛНИ С АВТОМАТИЧНА БЛЕНДА DC *</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |            |
| <b>RV 03509D</b>                                                                                         | Обектив 1/3" CCD, Vari-Focal 3.5 – 9.0 mm, Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount. <b>Aspherical.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>16</b>  |
| <b>DW3080D</b>                                                                                           | Обектив 1/3", ¼', Vari-Focal 3.0 – 8.00 mm, Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount. Ъгъл на виждане 118.7-44.1, 89.1-33.0.<br>Произход: DAIWON OPTICS, Корея                                                                                                                                                                            |    | <b>24</b>  |
| <b>13VG308AS</b>                                                                                         | Обектив 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 3.0 – 8 mm, Auto iris, ND filter, DC Drive, <b>F1.0 - 360</b> , CS mount. Wide: 91° x 66.6°; Tele: 35.9° x 26.9°.<br>Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ                                                                                                                                                            |    | <b>29</b>  |
| <b>13VG308ASIRII</b>                                                                                     | Обектив 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 3.0 – 8 mm, Auto iris, <b>DAY/NIGHT</b> , ND filter, DC Drive, <b>F1.0 - 360</b> , CS mount. <b>Aspherical.</b> Wide: 91° x 66.6°; Tele: 35.9° x 26.9°.<br>Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ                                                                                                                      |    | <b>34</b>  |
| <b>VIR3080ASD</b>                                                                                        | Обектив 1/3", ¼', Vari-Focal 3.0 – 8.00 mm, Auto iris, <b>DAY/NIGHT</b> DC Drive, F 1.4-360, CS mount. Ъгъл на виждане 118.7-44.1, 89.1-33.0. Асферичен.<br>Произход: DAIWON OPTICS, Корея                                                                                                                                                |    | <b>35</b>  |
| <b>VIR4016D</b>                                                                                          | Обектив 1/3", ¼', Vari-Focal 4.0 – 16.00 mm, Auto iris, <b>DAY/NIGHT</b> , DC Drive, F 1.4-360, CS mount. Ъгъл на виждане 75.9-22.9, 57.9-17.0.<br>Произход: DAIWON OPTICS, Корея                                                                                                                                                         |  | <b>39</b>  |
| <b>RV 0550D.IR</b>                                                                                       | Обектив 1/3" CCD, Vari-Focal 5 – 50.0 mm, Auto iris, DC Drive, F 1.6-360, CS mount. IR corrected                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>41</b>  |
| <b>RV 05100D</b>                                                                                         | Обектив 1/3" CCD, Vari-Focal 5 – 100.0 mm, Auto iris, DC Drive, F 1.6-360, CS mount.                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>44</b>  |
| <b>DW1634D</b>                                                                                           | Обектив 1/3", ¼', Vari-Focal <b>1.6 – 3.4 mm</b> , Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount. Ъгъл на виждане <b>183.9-89</b> , 167.5-74.5. Произход: DAIWON OPTICS, Корея                                                                                                                                                                 |  | <b>51</b>  |
| <b>VIR50500D</b>                                                                                         | Обектив 1/3", ¼', Vari-Focal 5.0 – 50.00 mm, Auto iris, <b>DAY/NIGHT</b> , DC Drive, F 1.4-360, CS mount. Ъгъл на виждане 66.5-7.4, 50.2-5.6. Произход: DAIWON OPTICS, Корея                                                                                                                                                              |  | <b>54</b>  |
| <b>13VG550ASII</b>                                                                                       | Обектив 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 5 – 50 mm, Auto iris, ND filter, DC Drive, <b>F1.4 - 360</b> , CS mount. <b>Aspherical.</b> Wide: 53.8° x 40.3°; Tele: 5.6° x 4.2°.<br>Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ                                                                                                                                          |  | <b>88</b>  |
| <b>ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА DVR</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |            |
| <b>TD-K01</b><br>     | Клавиатура за отдалечен контрол на DVR от серията <b>TD-XXXX</b> . RS-485 порт, baud rate: 1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps. Контрол на 255 у-ва (DVR, куполни камери, IP декодери). 3D joystick, LCD display. Максимално разстояние 1200м. До 16 клавиатури в една система - Max.sub-key board(ID:0-15).<br>Произход: TVT, Китай |  | <b>219</b> |
| <b>PSD-CJ1000</b><br> | <b>LCD</b> клавиатура с тридименсионен джойстик за управление на DVR от серия SRX, RS-422, PTZ камера контрол, контрол на 255 DVR<br>Произход: Pinetron, Корея                                                                                                                                                                            |  | <b>219</b> |

## ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА PTZ КАМЕРИ \*

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br><b>ESC-200J</b><br><b>Viewse</b> | Контролер за високоскоростна куполна камера. LCD дисплей, тридименсионен джойстик, Поддържани протоколи: PELCO P/D, Baud rate: 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps. Контрол на до 999 устройства.<br><b>Професионално изпълнение.</b><br>Произход: E-ronix, Корея                                                                                                                                                  |  | <b>173</b> |
|                                                                                                                       | <b>VC-8*02</b><br>Контролер за високоскоростна куполна камера. Дисплей 16x2. Поддържани протоколи: PELCO P/D, ALEC, SAMSUNG, HTSCAM, HD600, TOTA, KALATEL, VCLDOME, VICON, SANTACHI450, SANTACHI650, VIDO, NEON, REDAPPLE, Baud rate:1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps. PTZ контрол. 2 изходни канала, максимална дистанция на комуникация 2400м. Работно напрежение 12V/1A.<br>Произход: Viewse, Китай |  | <b>121</b> |

## СИСТЕМИ ЗА ПРЕНОС НА АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ ПО ОПТИКА \*

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LH80-T/R1V1D</b> | <b>1</b> канален преобразувател за пренос на видео сигнал по оптика (1 влакно). Пренос на 1 канал данни (RS485/RS422/RS232). Single mode – максимално разстояние на пренос 20км. Комплект приемник и предавател, ST конектори.<br>Произход: Leeham, Китай |  | <b>305</b> |
| <b>LH80-T/R4V1D</b> | <b>4</b> канален преобразувател за пренос на видео сигнал по оптика (1 влакно). Пренос на 1 канал данни (RS485/RS422/RS232). Single mode – максимално разстояние на пренос 20км. Комплект приемник и предавател, ST конектори.<br>Произход: Leeham, Китай |  | <b>485</b> |

## СИСТЕМИ ЗА ПРЕНОС НА ВИДЕО СИГНАЛ ПО УСУКАНА ДВОЙКА


|                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>STP111VL</b>         | Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка. Пасивен. Максимално разстояние на работа 230м PAL. Waterprove. Единична бройка.<br>Произход: Superon, Тайван                                                        |  | <b>7</b>  |
| <b>STP111VM</b>         | Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка. Пасивен. Максимално разстояние на работа 230м PAL. 2 Pin терминален конектор. Единична бройка.<br>Произход: Superon, Тайван                                         |  | <b>3</b>  |
| <b>STP111VMT</b>        | Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка. Пасивен. Максимално разстояние на работа 230м PAL. <b>Единична бройка.</b><br>Произход: Superon, Тайван                                                             |  | <b>3</b>  |
| <b>SJ-02R/VS-T315R</b>  | Преобразувател (активен приемник) за пренос на сигнал по усукана двойка. Разстояние на работа 600м PAL (в комбинация с STP111), 1200м PAL (в комбинация с SJ-02Tm). Захранване 12V DC, 24V AC.<br>Произход: Ourten, Китай |  | <b>21</b> |
| <b>SJ-02Tm VS-T315T</b> | Преобразувател (активен предавател) за пренос на сигнал по усукана двойка. Разстояние на работа, 1200м PAL (в комбинация с SJ-02R). Захранване 12V DC, 24V AC.<br>Произход: Ourten, Китай                                 |  | <b>21</b> |

## СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ВИДЕОСИГНАЛ

|               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KW5821</b> | Безжичен предавател на видеосигнал и аудио. Работна честота 5.8GHz, <b>25mW</b> . <b>16</b> превключваеми канала на работа. Антена 2.15dB. Включен адаптер. PLL схема. Обхват до 100м при пряка видимост.<br>Произход: Kingwave, Тайван  |  | <b>64</b> |
| <b>KW5822</b> | Безжичен предавател на видеосигнал и аудио. Работна честота 5.8GHz, <b>100mW</b> . <b>16</b> превключваеми канала на работа. Антена 2.15dB. Включен адаптер. PLL схема. Обхват до 300м при пряка видимост.<br>Произход: Kingwave, Тайван |  | <b>78</b> |
| <b>KW5820</b> | Безжичен приемник на видеосигнал и аудио. Работна честота 5.8GHz. <b>16</b> превключваеми канала на работа. Антена 2dB, RCA изходи. Включен адаптер. PLL схема.<br>Произход: Kingwave, Тайван                                            |  | <b>64</b> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KW2420R+KW2425R</b> | Безжичен <b>цифров</b> приемник и предавател на видеосигнал и аудио. Компресия MPEG4, резолюция D1(720x576)/25fps. Работна честота 2.4GHz. <b>16</b> превключваеми канала на работа. Антена 3dB, RCA изходи. Включен адаптер. PLL схема. Обхват до 150м при пряка видимост.<br>Произход: Kingwave, Тайван |  | <b>145</b> |
| <b>KW7306</b>          | Безжичен предавател на видеосигнал и аудио. Работна честота 2.4GHz, <b>100mW</b> . <b>16</b> превключваеми канала на работа. Антена 5dB. Включен адаптер. PLL схема.<br>Произход: Kingwave, Тайван                                                                                                        |  | <b>43</b>  |
| <b>KW7303</b>          | Безжичен предавател на видеосигнал и аудио. Работна честота 2.4GHz, <b>1W</b> . <b>8</b> превключваеми канала на работа. Охлаждащ вентилатор, антена 5dB. Включен адаптер. PLL схема.<br>Произход: Kingwave, Тайван                                                                                       |  | <b>59</b>  |
| <b>KW7305</b>          | Безжичен предавател на видеосигнал и аудио. Работна честота 2.4GHz, <b>2W</b> . <b>8</b> превключваеми канала на работа. Охлаждащ вентилатор, антена 5dB. Включен адаптер. PLL схема.<br>Произход: Kingwave, Тайван                                                                                       |  | <b>72</b>  |
| <b>KW7302</b>          | Безжичен приемник на видеосигнал и аудио. Работна честота 2.4GHz. <b>8</b> превключваеми канала на работа. Антена 5dB, RCA изходи. Включен адаптер. PLL схема.<br>Произход: Kingwave, Тайван                                                                                                              |  | <b>30</b>  |

**ВИДЕО УСИЛВАТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, КОНВЕРТОРИ НА СИГНАЛ**

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SCA101</b><br>   | 1 канален усилвател. Повишена устойчивост на шумове, регулиране на нивото. DC12V.<br>Произход: Superon, Тайван                                                                                                            |    | <b>26</b> |
| <b>SCA404</b><br>  | 4 канален усилвател. Повишена устойчивост на шумове, регулиране на нивото. DC12V.<br>Произход: Superon, Тайван                                                                                                            |   | <b>55</b> |
| <b>SCD102</b><br> | Дистрибутор на видеосигнал 1->2. 1 видео вход, 2 видео изхода. DC12V/AC24V<br>Произход: Superon, Тайван                                                                                                                   |  | <b>18</b> |
| <b>SCD104</b><br> | Дистрибутор на видеосигнал 1->4. 1 видео вход, 4 видео изхода. DC12V<br>Произход: Superon, Тайван                                                                                                                         |  | <b>57</b> |
| <b>SVC01</b><br>  | Конвертор VGA към композитен видеосигнал(VGA към BNC). Конектори: VGA вход, BNC и VGA изходи. OSD меню, поддържа резолюции: 640x480 (до 85Hz), 800x600 (до 85Hz) и 1024x768 (до 75Hz), DC5V.<br>Произход: Superon, Тайван |  | <b>53</b> |
| <b>USB-RS232/485</b>                                                                                 | USB към RS232/485 конвертор                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | <b>19</b> |
| <b>CV-CT760</b>                                                                                      | AV->VGA конвертор                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | <b>38</b> |
| <b>VS-R01</b>                                                                                        | Конвертор RS-232 -> RS485                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | <b>10</b> |

**КОЖУСИ И СТОЙКИ \***

|                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TS-801HB</b>  | Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 142x115x370мм, без стойка. Подходящ за стойка <b>TS-605</b> .                                                                                                |  | <b>15</b> |
| <b>TS-805AHB</b> | Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 120x108 x 410мм, без стойка.                                                                                                                                 |  | <b>17</b> |
| <b>TS-806AHB</b> | Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 140 x 112 x 400mm, странично отваряне, без стойка, правоъгълен прозорец. Възможност за скрито водене на кабелите. Подходящ за стойка <b>TS-609/ TS-601</b> . |  | <b>22</b> |
| <b>TS-807AHB</b> | Кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 178 x 158 x 400mm, странично отваряне, без стойка, кръгъл прозорец. Скрито водене на кабелите. Подобен дизайн. Подходящ за стойка <b>TS-609</b> .                      |  | <b>36</b> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TS-826HB                | Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 175 x 155 x 428mm, възможно най-удобното странично отваряне, <b>със стойка TS-610</b> , объл прозорец. Скрито водене на кабелите. Професионален дизайн и изпълнение. |    | 58               |
| TS-601                  | Метална стойка за кожух 240 мм , 10 кг.товар                                                                                                                                                                                           |    | 3.5              |
| TS-605                  | Метална стойка за кожух 240 мм , 10 кг.товар                                                                                                                                                                                           |    | 3.5              |
| TS-609                  | Метална стойка за кожух 205 мм , 10 кг.товар, скрити кабели                                                                                                                                                                            |    | 8                |
| TS-611                  | Метална стойка за стълб. Максимален товар 20кг. Ø 80мм                                                                                                                                                                                 |    | 14               |
| TS-820                  | Вандалоустойчив купол IP 66                                                                                                                                                                                                            |    | 10               |
| TS-602                  | Пластмасова стойка 170мм, 5 кг. товар.                                                                                                                                                                                                 |    | 2                |
| TS-618                  | Пластмасова стойка 160мм, 4 кг. товар.                                                                                                                                                                                                 |    | 2                |
| TS-603C                 | Метална стойка. Висока степен на свобода на главата. Рамо 245мм. Лесен монтаж. 5 кг. товар.                                                                                                                                            |    | 9.5              |
| TS-604C                 | Метална стойка с регулируем размер на рамото и скрито водене на кабелите. 305~465мм. 4 кг. товар.                                                                                                                                      |    | 11               |
| TS-607W                 | Метална стойка за камера. 120мм, 2 кг. товар                                                                                                                                                                                           |    | 2                |
| TS-608                  | Метална стойка за камера. 90мм, 2 кг. товар, сив цвят                                                                                                                                                                                  |   | 2.6              |
| VC-S010                 | Метална стойка Ø 102 мм x 90 мм                                                                                                                                                                                                        |  | 2                |
| VC-S020                 | Метална стойка Ø 50 мм x 50 мм                                                                                                                                                                                                         |  | 2                |
| HCS-BW1                 | Стойка за закрепване на високоскоростна куполна камера, за таван. Произход: Viewse, Китай                                                                                                                                              |  | 19               |
| HCS-BW2                 | Стойка за закрепване на високоскоростна куполна камера, за стена. Произход: Viewse, Китай                                                                                                                                              |  | 19               |
| HCS-BW7                 | Стойка за закрепване на високоскоростна куполна камера, за стълб. Произход: Viewse, Китай                                                                                                                                              |  | 19               |
| HCS-BW9                 | Стойка за закрепване на високоскоростна куполна камера, за ъгъл. Произход: Viewse, Китай                                                                                                                                               |                                                                                       | 19               |
| ИНФРАЧЕРВЕНИ ПРОЖЕКТОРИ |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                  |
| HW-1500                 | Whitelight LED прожектор - с бяла видима светлина, 150m, ъгъл на осветяване 15° (възможност за 25° или 60°), DC 16V, 1.5A, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г. DC 12V/1.5A.<br>Произход: Paragon, Korea                          |  | 266<br>По заявка |
| HI-0708                 | Инфракчервен LED прожектор, 850nm, 130m, ъгъл на осветяване 15° (възможност за 25° или 60°), DC 12V, 1.5A, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г. DC 12V/1.5A.<br>Произход: Paragon, Korea                                          |  | 198<br>По заявка |
| HI-1508                 | Инфракчервен Hybrid LED прожектор, 150m ъгъл на осветяване 15° , , подходящ за външен монтаж. Живот над 10г. DC 12V/1.5A<br>Произход: Paragon, Korea                                                                                   |  | 285<br>По заявка |
| HI-60                   | Инфракчервен Hybrid LED прожектор, 70m, ъгъл на осветяване 25°, DC 12V, 800mA, 10W, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г.<br>Произход: Paragon, Korea                                                                              |  | 236<br>По заявка |
| HI-60A                  | Инфракчервен Hybrid LED прожектор, 30m, ъгъл на осветяване 70°, DC 12V, 800mA, 10W, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г.<br>Произход: Paragon, Korea                                                                              |  | 198<br>По заявка |

|          |                                                                                                                               |                                                                                     |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HI-30    | Инфрарчервен Hybrid LED прожектор, 50m, ъгъл на осветяване 45°, DC 12V, 800mA, 10W, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г. |  | 158              |
| VC-IR150 | Инфрарчервен прожектор, 850nm, 100-150m, AC 220V, 18W със стойка, подходящ за външен монтаж.                                  |  | 119<br>По заявка |
| VC-IR60  | Инфрарчервен прожектор, 850nm, 60m, DC 12V, 1.5A, със стойка, подходящ за външен монтаж.                                      |  | 49               |
| VC-IR30  | Инфрарчервен прожектор, 850nm, 30m, DC 12V, 1A, със стойка, подходящ за външен монтаж.                                        |  | 25               |

ГРЪМОЗАЩИТИ ИЗОЛАТОРИ

|            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TP2        | “Ground loop” изолатор.<br>Произход: Ourten, Китай                                                                                                                                                      |    | 15  |
| SSP001VPD  | Устройство за защита от смущения (гръмозащита) на сигнал по усукана двойка+соах. Защита на сигнал/захранване/данни. Размери 87x23x63 мм. Подходящ за защита на PTZ камери.<br>Произход: Superon, Тайван |    | 31  |
| SSP006     | Устройство за защита от смущения (гръмозащита) на сигнал по мрежа (LAN). Защита на 4 усукани двойки. RJ45 jack - вход/изход.<br>Произход: Superon, Тайван                                               |    | 25  |
| WPM CCTV/1 | Предпазителен модул за охранителни видео системи с BNC конектор и заземител. Вход – женско BNC, Изход – мъжко BNC Възможност за мултиплициране                                                          |    | 6.7 |
| WPM CCTV/2 | Предпазителен модул за охранителни видео системи с BNC конектор и заземител. Вход/изход женски BNC Възможност за мултиплициране                                                                         |    | 6.7 |
| WPM RS485  | Защита линия за данни RS485, за управление на CCTV камера                                                                                                                                               |  | 6.2 |
| ADD 230 BF | Адаптер шуко – 2 x 6A 1 към 2 гнезда за пик предпазител                                                                                                                                                 |  | 0.7 |
| WP 230 BF  | Пик предпазител за две и три проводна еднофазна захранваща мрежа (230V) с филтър за смущения и повишена енергопоглъщаемост (1035J)                                                                      |  | 6.5 |
| EP220 X/3  | Разклонител – предпазител за захранващата мрежа (220V), 3 гнезда шуко, кабел (1,5m) без ключ.                                                                                                           |  | 5   |

КАБЕЛИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| RCoax59           | Коаксиален кабел RG 59 (тип “Vista”). Изцяло меден. Диаметър на жилото 0.8мм. Импеданс 75 Ω. Оплетка 95%.                                                                                                                           |  | 0.33 |
| RG6U6             | Коаксиален кабел RG6. Медно жило с диаметър 0.78мм. Импеданс 75Ω. Екраниран - 100% алуминиево фолио 18мм. Капацитет 57 pF/m, вътрешна изолация 4.70 мм полиетилен. Външна изолация 6.80 мм PVC. Работна температура - 40°C до 70°C. |  | 0.21 |
| ШВПЛ-Б кр.        | Меден захранващ кабел 2x0.5мм. Двойна PVC изолация.                                                                                                                                                                                 |  | 0.22 |
| ШВПЛ 2x0.75       | Меден захранващ кабел 2x0.75мм. Двойна PVC изолация.                                                                                                                                                                                |  | 0.29 |
| MicroCoax 2+1     | Коаксиален кабел RG4 + 2x0,25 – изцяло меден, euro/m                                                                                                                                                                                |  | 0.29 |
| CCTV+2x0.5        | Коаксиален кабел Micro + 2x0,5 – изцяло меден. Оплетка 87%.                                                                                                                                                                         |  | 0.32 |
| RG59V+2x0.5       | Коаксиален кабел RG59 (тип “Vista”), с допълнителна изолация. Оплетка 87%. Външно прилепнал 2x0,5 – изцяло меден.                                                                                                                   |  | 0.45 |
| MicroCoax 2x0.5+2 | Коаксиален кабел RG4 + 2x0,5+2x0.25 – изцяло меден, с допълнителна изолация. Оплетка 87%. Бял цвят.                                                                                                                                 |  | 0.54 |

## НАКРАЙНИЦИ

|                    |                                                                                       |                                                                                     |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>VS-75-8</b>     | БНЦ конектор универсален. Подходящ за комбиниран кабел. С пружинка и винт.            |                                                                                     | <b>0.59</b> |
| <b>BNC</b>         | БНЦ конектор                                                                          |  | <b>0.3</b>  |
| <b>F CON59 / 6</b> | F конектор за RG59 / F конектор за RG6                                                |                                                                                     | <b>0.1</b>  |
| <b>CV-PL001</b>    | Захранващ кабел за камера 12V DC, 40cm                                                |  | <b>0.4</b>  |
| <b>CV-PL004</b>    | Кабелен разпределител на захранване с 4 накрайника, подходящ за BOX и куполни камери. |                                                                                     | <b>1</b>    |
| <b>CV-MP10</b>     | Аудио микрофон. RCA изход, 12V/30mA                                                   |                                                                                     | <b>6</b>    |
| <b>CV-DC001</b>    | Букса за захранване на камера                                                         |  | <b>0.4</b>  |

## АКСЕСОРИ

|                |                                                                        |  |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| <b>90x90</b>   | Термоустойчива PVC изолаторна подложка с размер 90x90mm. Цвят – бял.   |  | <b>1.5</b> |
| <b>110x110</b> | Термоустойчива PVC изолаторна подложка с размер 110x110mm. Цвят – бял. |  | <b>1.5</b> |

## ЗАХРАНВАНИЯ И UPS-И

|                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CV-PA1201W</b>  | Захранващ адаптер. <b>Водоустойчив</b> , подходящ за външен монтаж. <b>12V/1A</b> . Размери 150mm*90mm*40mm.                                                                                                |    | <b>5</b>   |
| <b>MPS-040-6WP</b> | Захранващ блок за <b>външен монтаж</b> , 6 канален, 12V/3.3A, стабилизирен, предпазител на всеки канал, изходна мощност 40W, размери 240x210x65mm. Подобрено изпълнение.<br>Произход: Китай                 |   | <b>32</b>  |
| <b>MPS-060-A9</b>  | Захранващ блок, <b>9 канален, 12V/5A</b> , стабилизирен, предпазител на всеки канал, изходна мощност 60W, размери 240x210x65mm. Подобрено изпълнение.<br>Произход: Китай                                    |  | <b>25</b>  |
| <b>MPS-145-18A</b> | Захранващ блок, <b>18 канален, 12V/10A</b> , стабилизирен, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W, размери 320x210x65mm. Подобрено изпълнение.<br>Произход: Китай                                 |  | <b>39</b>  |
| <b>PSU2281BA</b>   | Захранващ блок с <b>акумулаторен back up. 18 канален, 12V/10A</b> , стабилизирен, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W, размери 320x210x65mm. Работа с акумулатор 2x7Ah/12V.<br>Произход: Китай |  | <b>66</b>  |
| <b>S-75-12</b>     | Захранващ блок, <b>12V/75W - 6A</b> , стабилизирен, мек старт, термична и токова защита. Подобрено изпълнение.<br>Произход: Китай                                                                           |  | <b>15</b>  |
| <b>S-145-12</b>    | Захранващ блок, <b>12V/145W - 12A</b> , стабилизирен, мек старт, термична и токова защита. Подобрено изпълнение.<br>Произход: Китай                                                                         |  | <b>19</b>  |
| <b>S-300-12</b>    | Захранващ блок, <b>12V/300W - 25A</b> , стабилизирен, мек старт, термична и токова защита. Подобрено изпълнение.<br>Произход: Китай                                                                         |  | <b>28</b>  |
| <b>SLT-DY500</b>   | Захранващ Адаптер, стабилизирен 12V/0,5A                                                                                                                                                                    |  | <b>3.5</b> |
| <b>SLT-DY10</b>    | Захранващ Адаптер, стабилизирен 12V/1A                                                                                                                                                                      |                                                                                       | <b>5</b>   |
| <b>SLT-DY20</b>    | Захранващ Адаптер, стабилизирен импулсен 12V/2A                                                                                                                                                             |  | <b>7</b>   |
| <b>CV-PA303</b>    | Захранващ Адаптер, стабилизирен импулсен 12V/3A                                                                                                                                                             |                                                                                       | <b>9</b>   |
| <b>CV-PA103</b>    | Захранващ Адаптер, стабилизирен импулсен 12V/5A                                                                                                                                                             |                                                                                       | <b>12</b>  |

|                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>UPS 600VA</b>     | UPS захранване Line Interactive 600VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 1 бр. 12V 4,5Ah |  | <b>40</b>     |
| <b>UPS 800VA</b>     | UPS захранване Line Interactive 800VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 1 бр. 12V 9Ah   |                                                                                     | <b>51</b>     |
| <b>UPS 1000VA</b>    | UPS захранване Line Interactive 1000VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 2 бр. 12V 7Ah  |                                                                                     | <b>76</b>     |
| <b>UPS 1500VA</b>    | UPS захранване Line Interactive 1500VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 2 бр. 12V 9Ah  |                                                                                     | <b>98</b>     |
| <b>UPS 2000VA</b>    | UPS захранване Line Interactive 2000VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 2 бр. 12V 9Ah  |                                                                                     | <b>130.50</b> |
| <b>Online 1000VA</b> | UPS захранване On-Line "Double Conversion", SNMP, RS232, батерия 3 бр. 12V 7Ah                                                                                  |  | <b>213</b>    |
| <b>Online 2000VA</b> | UPS захранване On-Line "Double Conversion", SNMP, RS232, батерия 6 бр. 12V 7Ah                                                                                  |                                                                                     | <b>361</b>    |

## ХАРД ДИСКОВЕ

|                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>500GB SATA</b>       | Твърд диск Toshiba, 3.5", 500GB, 32MB, 7200rpm, SATA III, брой цикли start/stop минимум 300 000, консумация 6.4W, работна температура 0°C ÷60°C, 2 години гаранция.                                                                 |  | <b>49</b>    |
| <b>1TB SATA</b>         | Твърд диск Toshiba, 3.5", 1TB, 32MB, 7200rpm, SATA III, брой цикли start/stop минимум 300 000, консумация 6.4W, работна температура 0°C ÷60°C, 2 години гаранция.                                                                   |                                                                                       | <b>56.50</b> |
| <b>2TB SATA</b>         | Твърд диск Toshiba, 3.5", 2TB, 64MB, 7200rpm, SATA III, брой цикли start/stop минимум 300 000, консумация 6.4W, работна температура 0°C ÷60°C, 2 години гаранция.                                                                   |                                                                                       | <b>86</b>    |
| <b>3TB SATA</b>         | Твърд диск Toshiba, 3.5", 3TB, 64MB, 7200rpm, SATA III, брой цикли start/stop минимум 300 000, консумация 6.4W, работна температура 0°C ÷60°C, 2 години гаранция.                                                                   |                                                                                       | <b>106</b>   |
| <b>AV WD Purple 1TB</b> | Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Western Digital, 3.5" Surveillance Hard Drive, 1TB, 64MB, SATA III, брой цикли Load/unload минимум 300 000, консумация 4.4W, работна температура 0°C ÷65°C, 3 години гаранция. |  | <b>64</b>    |
| <b>AV WD Purple 2TB</b> | Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Western Digital, 3.5" Surveillance Hard Drive, 2TB, 64MB, SATA III брой цикли Load/unload минимум 300 000, консумация 4.4W, работна температура 0°C ÷65°C, 3 години гаранция.  |                                                                                       | <b>93</b>    |
| <b>WD Red 1TB</b>       | Твърд диск за системи с висока надеждност предвиден за работа 24/7 Western Digital, 3.5", 1TB, 64MB, 5400rpm, SATA III, MTBF 1 милион часа, консумация 3.7W, работна температура 0°C ÷70°C, 3 години гаранция.                      |  | <b>70</b>    |
| <b>WD Red 2TB</b>       | Твърд диск за системи с висока надеждност предвиден за работа 24/7 Western Digital, 3.5", 2TB, 64MB, 5400rpm, SATA III, MTBF 1 милион часа, консумация 3.7W, работна температура 0°C ÷70°C, 3 години гаранция.                      |                                                                                       | <b>102</b>   |

**ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА****на електронни системи за техническа охрана и видеонаблюдение****Общи условия**

За срока на гаранция, сервизът на Доставчика е упълномощен:

- да ремонтира повредена техника;
- да издава протоколи за отказ от гаранция;
- да предоставя заместваща техника;
- да заменя продукти.

Настоящата гаранция не ограничава правата на потребителите и не отменя задълженията на Доставчика и инсталатора съгласно Закона За Защита На Потребителите.

РАК ООД декларира, че стоките, които доставя отговарят на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно разпоредбите на българското законодателство и европейските директиви.

При продажбата на устройство на краен потребител, Клиентът е длъжен да:

- представи устройството и неговата пълна функционалност;
- попълни гаранционната карта и предаде хартиено копие на крайния потребител;
- информира крайния потребител за гаранционните условия и гаранционния срок на устройството;
- информира крайния потребител относно начина на предявяване на гаранционен иск.

Тази гаранция покрива само хардуерните компоненти на продукта. Тя не покрива софтуер, за който са предоставени или важат лицензионни споразумения или отделни гаранционни условия или изключения.

**Такса за диагностика на устройството се дължи в случай, че:**

- диагностиката на продукта, извършена от Доставчика или офис на Доставчика, установи, че продуктът не подлежи на ремонт за отстраняване на дефекта съгласно тази гаранция ( поради каквато и да е причина);
- -ако продуктът работи нормално и не може да бъде установен дефект в хардуера.

**Обхват на гаранцията:**

Гаранцията обхваща нови устройства и е валидна само при спазване на условията за експлоатация на всяко едно от устройството и на гаранционните условия.

С тази гаранция, Доставчикът гарантира, че продуктът няма да има дефекти в материалите и изработката.

Ако по време на гаранционния срок се установи дефект в устройството, дължащ се на неправилно вложени материали или неправилна изработка, Доставчикът ще извърши ремонт безплатно или, по негово усмотрение, може да замени безплатно устройството или дефектиралите му части според условията и ограниченията по-долу.

- Рекламации за количествени и видими качествени недостъци следва да се

**Основни положения**

Гаранционната политика на РАК ООД разглежда следните основни положения

- Срок и място на гаранцията;
- Условия на гаранцията;
- Грижа с максимално професионално ниво на услугата в страната.

Единственото задължение на Доставчика в тази гаранция е да ремонтира или заменя продукти съгласно условията на тази гаранция. Доставчикът не носи отговорност за загуби или щети, включително икономически или нематериални загуби, пропуснати ползи, печалби, косвени, случайни или закономерни загуби или щети, включително данни свързани с устройството или свързаните с него други устройства.

**Срок на гаранцията**

Всяко ново устройство, закупено от Доставчика е защитено с 2 ( две) годишна национална гаранция.

Гаранцията е валидна за територията на Република България, като гаранционната политика на Доставчика се поддържа от Клиентите на компанията и се извършва в централния сервиз в град София.

Гаранционният срок се отчита от датата на стоквата разписка, издадена от офисите на Доставчика и подписана от упълномощените за приемане и предаване на стоката служители на двете Страни.

**Гаранцията не е валидна в случаите:**

■ Ако името на модела и/ или серийния номер на продукта е променен, изтрит, премахнат или нечетлив.

■ Не е извършвана периодична поддръжка, навременен ремонт или замяна на части поради нормално износване.

■ За подмяна на консумативи.

■ При щети и дефекти, причинени от промени в него, употреба, работа или

предявяват от Клиента в момента на приемане на стоката и се отразяват в ППП;

■ Рекламации за скрити недостатъци и дефекти, които са трудно забележими при приемането, се предявяват от страна на Клиента в срок до 3 (три) работни дни след приемането на устройството;

В този случай, устройството се заменя, ако е в търговски вид и пълна търговска комплектация.

■ Всяка неизправност, предизвикана от дефектни материали или некачествена изработка по време на производството, която се е появила в рамките на 2 ( две) години след продажбата на устройството на дилъра.

■ Гаранцията е валидна при предоставяне на дефектиралото устройство до 5 ( пет) работни дни след регистрацията на дефекта в който и да е офис на Доставчика. За целите на ремонта, може да се наложи временно да се спре работата на системата.

■ Всички препоръки, дадени от сервизните инженери на Доставчика за ползването на устройство, след откриването на дефект и преди неговото отстраняване, трябва строго да се спазват. В противен случай това може да доведе до задълбочаване на проблема или да причини други неизправности или щети, както и да повреди други устройства.

■ Рекламациите се приемат в офисите на Доставчика в страната. Клиентът попълва сервизна поръчка, при оставане на устройството. Чрез тази поръчка се удостоверява датата, на която е възникнала повредата и/или дефекта, и датата на завеждане в сервиза.

■ Доставчика се ангажира със срок за отстраняване на повредата до 5 (пет) дни след предоставяне на дефектиралото устройство в сервиза.

■ В случай, че се налага поръчка на специализирани елементи, Доставчика предоставя заместваща техника.

■ Гаранционен дефект ще бъде отстранен или отремонтиран, без да се заплащат трудът и вложените резервни части. Ремонтът може да се извърши с нови, еквивалентни или преработени части единствено по преценка на производителя и на сервизните инженери на Доставчика. Всички заменени продукти и части остават собственост на Доставчика.

■ Извършените по силата на тази гаранция интервенции удължават срока на гаранцията на устройството с времето, в което то е било физически в ремонт в сервиз. Подменените или ремонтирани части ще бъдат покрити с неизтеклата част от 2 ( две) годишната гаранция на устройството.

■ За да може отстраняването на повредата да бъде извършено в най-кратки срокове, е необходимо сервизът да разполага с идентификация на устройството - серийен номер, вписан в Гаранционната карта на изделието.

■ Гаранцията по т.2 е валидна при наличие на сервизен план за профилактика, запазващ максимална функционалност на устройствата, както и тяхната гаранция

■ Гаранцията е различна за: кабели, хранения, конектори и букси, акумулатори, светодиоди и крушки.

експлоатация на продукта, несъответстваща на използване за професионални цели.

■ заразяване с вируси или използване на продукта със софтуер, който не е предоставен с продукта, както и неправилно инсталиран софтуер.

■ състоянието на или дефектите в системи, с които е използвано или вградено устройството, различни от продуктите на Доставчика, предназначени за използване със съответния продукт

■ използване на продукта с принадлежности, периферни устройства или други продукти от тип, състояние и стандарт, различни от установените от Доставчика;

■ ремонт или опит за ремонт от лица, които не са упълномощени от РАК ООД;

■ настройки или приспособявания без предварително писмено съгласие от РАК ООД, включително: небрежност; инциденти, пожар, обработка с течности, химикали или други вещества, наводнение, вибрации, висока температура, неподходяща вентилация, токови удари, високо или нестандартно хранящо напрежение, електростатично разреждане, включително мълнии, и други външни фактори и въздействия.

РАК ООД е компания за доставка на техника и създаване на решения за системи за сигурност.

Информационният каталог не изчерпва възможностите за продукти и софтуер.

Ето защо, винаги търсете нашите търговци за детайли.

#### **Офис София**

Бизнес Парк София

София 1766

Тел.: 02 40 16 600

Мобилен: 0897 80 7600

Факс: 02 401 6545

Mail: office@rak.bg

#### **Сервиз:**

София 1766

Тел.: 02 40 16 624

Мобилен: 0893 32 9794

Mail: service@rak.bg

От понеделник до петък:

9.00 – 16.30

#### **Офис Варна**

Бул. Ян Палах 10

Варна 9000

Мобилен: 0896 65 7184

Mail: office.varna@rak.bg

#### **Офис Пловдив**

Бул. Санкт Петербург 48

Мобилен: 0894 64 70 90

Mail: office.plovdiv@rak.bg

#### **Офис Бургас**

ул. Драма 11

Мобилен: 0898 519 626

Mail: office.burgas@rak.bg